

StoFix Iso-Dart

Espiga de montaje para la fijación,
con posterioridad, de elementos de
construcción de peso medio

Fachada

Sistemas de aislamiento
térmico exteriorComponentes del
sistema

Art.-Nr. 011070 Rev.-Nr. 01/11.19

Aplicación

- exterior
- para el montaje, posterior, de elementos constructivos con pesos entre ligeros y medios (p. ej. lámparas, letreros o abrazaderas de bajantes) sobre fachadas SATE basado en EPS, lana mineral o espuma mineral

• Propiedades

- efecto de puente térmico reducido mediante desacoplamiento térmico
- montaje sencillo
- con junta EPD integrada
- anclaje en hormigón, ladrillo macizo y hueco
- con casquillo de alojamiento para tirafondos o con tirafondos roscados con Ø 9 mm
- con reductor para la utilización de tirafondos de Ø 5 mm o Ø 6 mm

Format	Länge: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 und 280 mm
Farbton	Buchse: weiß

Sto SDF Ibérica SLU
Riera del Fonollar 13
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Teléfono +34 93 741 59 72
info.es@sto.com
www.sto.es

