

StoStone

Aviso Legal:

Por favor, tenga en cuenta que los detalles, ilustraciones, información técnica general y dibujos, incluidos en el folleto, simplemente consisten en propuestas y detalles generales los cuales describen esquemáticamente las funciones básicas. No se indica ninguna precisión dimensional. El encargado de la aplicación/cliente es responsable de verificar en cada proyecto que el producto se puede aplicar y está completo. Los trabajos a realizar por otros gremios se representan solo esquemáticamente. Todos los datos y especificaciones deberán adaptarse y ajustarse a las condiciones locales y no representan planos de ejecución, de detalle ni de montaje. Es obligatorio observar las especificaciones y datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas, así como las descripciones de los sistemas y las homologaciones.

Índice

StoStone - Gama Productos

Sto-Fossil Caliza Blanca

Sto-Fossil Caliza Gris





StoStone Formatos estándar

Sto-Fossil Caliza Blanca	Sto-Fossil Caliza Gris
600 x 300 x13 mm 800 x 400 x 13 mm 900 x 600 x 13 mm 600 x 300 x 20 mm 800 x 400 x 20 mm 900 x 600 x 20 mm 1200 x 600 x 20 mm	600 x 300 x13 mm 800 x 400 x 13 mm 900 x 600 x 13 mm 600 x 300 x 20 mm 800 x 400 x 20 mm 900 x 600 x 20 mm 1200 x 600 x 20 mm

Información general

Otros formatos bajo consulta. Deben tenerse en cuenta los requisitos de las normativas vigente y las limitaciones que pueden tener los diferentes sistemas.

Aplicación en sistema SATE de acuerdo con la certificación Z-33.46-422 y en sistema de Fachada Ventilada Z-33.2-776



StoStone Tiles

Sto-Fossil Caliza Blanca

Tipo de piedra:
Caliza

Opciones de acabado superficial

Corte de Sierra
Abujardado
Apomazado

Formatos:

600 x 300 x 13 mm
800 x 400 x 13 mm
900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm
800 x 400 x 20 mm
900 x 600 x 20 mm
1200 x 600 x 20 mm



StoStone Tiles

Sto-Fossil Caliza Blanca

Tipo de piedra:
Caliza

Opciones de acabado superficial

Arenado
Cepillado

Formatos:

600 x 300 x13 mm
800 x 400 x 13 mm
900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm
800 x 400 x 20 mm
900 x 600 x 20 mm
1200 x 600 x 20 mm



Sto-Fossil Caliza Blanca

Corte de Sierra

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.





Sto-Fossil Caliza Blanca

Abujardado

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.



Sto-Fossil Caliza Blanca

Apomazado

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.





Sto-Fossil Caliza Blanca

Arenado

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.





Sto-Fossil Caliza Blanca

Cepillado

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.



StoStone Tiles

Sto-Fossil Caliza Gris

Tipo de piedra:
Caliza

Serie: Caliza Gris

Abujardado
Apomazado
Arenado

Formatos:
600 x 300 x 13 mm
800 x 400 x 13 mm
900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm
800 x 400 x 20 mm
900 x 600 x 20 mm
1200 x 600 x 20 mm



StoStone Tiles

Sto-Fossil Caliza Gris

Tipo de piedra:

Caliza

Serie: Caliza Gris

Cepillado

Flameado

Formatos:

600 x 300 x 13 mm

800 x 400 x 13 mm

900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm

800 x 400 x 20 mm

900 x 600 x 20 mm

1200 x 600 x 20 mm





Sto-Fossil Caliza Gris

Abujardado

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S





Sto-Fossil Caliza Gris

Apomazado

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S





Sto-Fossil Caliza Gris Arenado

Distancia de visualización aprox. 0,5 m


Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S





Sto-Fossil Caliza Gris

Cepillado

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S





Sto-Fossil Caliza Gris

Flameado

Distancia de visualización aprox. 0,5 m


Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S



Sede Central	Delegaciones	
Sto SDF Ibérica S.L.U Barcelona - Sant Boi de Llobregat Oficina y Almacén Riera del Fonollar 13 08830 Sant Boi de Llobregat Teléfono +34 93741 59 72	Asturias - Gijón Oficina y Almacén P.I. de Porceyo Rocés Blas Cabrera y Felipe, nave 9D 33211 Gijón Teléfono +34 985 87 99 84	
Más información info.es@sto.com www.sto.es	Baleares - Mallorca Oficina y Almacén P.I. Son Llaut - Parcela 12, local A 07320 Santa María del Camí Teléfono +34 971 62 07 62	Baleares - Ibiza Oficina y Punto de venta Rosers, 26B 07820 Sant Antonio de Portmany Teléfono: +34 699 12 31 44
	Madrid Oficina Martín de los Heros 59 BIS Planta 1ª oficina 9A 28008 Madrid Teléfono: +34 914 45 56 31	Madrid - Leganés Almacén P.I. San José de Valderas Trueno 82 28918 Leganés Teléfono: +34 910 69 99 64
	Navarra - Pamplona Oficina Parque Empresarial La Estrella Edificio Berroa Berroa 19 - 3ª plta. ofic. 305 31192 Tajonar Teléfono +34 679 62 85 21	
	Portugal - Lisboa Oficina y Almacén Rua Gervásio Lobato nº 15 - B 2840-187 Seixal Teléfono +351 939 91 1440	