

# Declaración de prestaciones para el producto de construcción

## StoLevell Uni



<b>Código de identificación única del producto tipo</b>	PROD0907 StoLevell Uni mortero de revoco normal (GP) CS IV <i>Véase el número de lote en el texto impreso del envase</i>
<b>Usos previstos</b>	sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en exteriores como en interiores
<b>Fabricante</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)</b>	sistema 4 (comportamiento al fuego) sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)

<b>Norma armonizada</b>	EN 998-1:2016
<b>Organismos notificados</b>	no es relevante

<b>Documento de evaluación europeo</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica</b>	no es relevante

### Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Sistema AVCP	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	sistema 4	EN 998-1:2016
Absorción de agua	W <sub>c</sub> 2		EN 998-1:2016
Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón	≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / patrón de fractura B		EN 998-1:2016
Durabilidad	NPD		EN 998-1:2016
Sustancias peligrosas	NPD		EN 998-1:2016
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Conductividad térmica	≤ 0,45 W/(m*K) für P=50%		EN 998-1:2016
Conductividad térmica	≤ 0,49 W/(m*K) für P=90%		EN 998-1:2016

*NPD = prestación no determinada*


Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Anexo: ficha de datos de seguridad

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

	<b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	
	01-0094-4	07
<b>PROD0907 StoLevell Uni</b> <b>EN 998-1:2016 mortero de revoco normal (GP) CS IV</b> sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en exteriores como en interiores		
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	
Absorción de agua	W <sub>c</sub> 2	
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua $\mu$	$\leq 25$	
Conductividad térmica	$\leq 0,45 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=50%valor de la tabla $\leq 0,49 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=90%valor de la tabla	
Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón	$\geq 0,25 \text{ N}/\text{mm}^2$ / patrón de fractura B	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	NPD	