

# Declaración de prestaciones para el producto de construcción



## StoColl KM

<b>Código de identificación única del producto tipo</b>	PROD0616 StoColl KM
<b>Usos previstos</b>	mortero con cemento para placas, baldosas y azulejos cerámicos en exteriores e interiores
<b>Fabricante</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)</b>	sistema 3 (comportamiento al fuego) sistema 3 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
<b>Norma armonizada</b>	EN 12004:2012
<b>Organismos notificados</b>	MPA NRW NB 0432
<b>Documento de evaluación europeo</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica</b>	no es relevante

### Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	EN 12004:2012
Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Liberación de sustancias peligrosas	NPD	EN 12004:2012
Adherencia	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Tras almacenamiento en seco	EN 12004:2012
Adherencia	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Tras inmersión en agua	EN 12004:2012
Adherencia	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Tras almacenamiento en condiciones de alta temperatura	EN 12004:2012
Adherencia	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Tras almacenamiento en condiciones de heladas y condensación alternas	EN 12004:2012

*NPD = prestación no determinada*

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

11.03.2021  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

01-0254-2

16

NB 0432

**PROD0616 StoColl KM**  
**EN 12004:2012 mortero con cemento para placas, baldosas y azulejos cerámicos**  
en exteriores e interiores

Comportamiento al fuego	A2-s1, d0
Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Liberación de sustancias peligrosas	NPD
Adherencia	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Tras almacenamiento en seco
Adherencia	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Tras inmersión en agua
Adherencia	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Tras almacenamiento en condiciones de alta temperatura
Adherencia	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Tras almacenamiento en condiciones de heladas y condensación alternas