

# Declaración de prestaciones para el producto de construcción

## Stolit<sup>®</sup> Effect



<b>Código de identificación única del producto tipo</b>	PROD0515 Stolit <sup>®</sup> Effect Revoco con aglomerante orgánico <i>Véase el número de lote en el texto impreso del envase</i>
<b>Usos previstos</b>	Sobre paredes, techos y pilares en exteriores
<b>Fabricante</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)</b>	sistema 3 (comportamiento al fuego) sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
<b>Norma armonizada</b>	EN 15824:2017
<b>Organismos notificados</b>	MPA Stuttgart NB 0672
<b>Documento de evaluación europeo</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica</b>	no es relevante

### Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Sistema AVCP	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	sistema 3	EN 15824:2017
Absorción de agua	W 3		EN 15824:2017
Permeabilidad al vapor de agua	V 2		EN 15824:2017
Conductividad térmica	NPD		EN 15824:2017
Durabilidad	NPD		EN 15824:2017
Sustancias peligrosas	NPD		EN 15824:2017
Adherencia	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017

*NPD = prestación no determinada*

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:




23.04.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior

Anexo: ficha de datos de seguridad

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

		<b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		01-0030-3	10	NB 0672
<b>PROD0515 Stolit® Effect</b> <b>EN 15824:2017 Revoco con aglomerante orgánico</b> Sobre paredes, techos y pilares en exteriores				
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0			
Absorción de agua	W 3			
Conductividad térmica	NPD			
Adherencia	≥ 0,3 MPa			
Durabilidad	NPD			
Permeabilidad al vapor de agua	V 2			
Sustancias peligrosas	NPD			