



# Declaración de prestaciones para el producto de construcción

## StoSilco® QS MP

|                                                                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de identificación única del producto tipo</b>                                  | PROD0158 StoSilco® QS MP<br>Revoco con aglomerante orgánico<br><i>Véase el número de lote en el texto impreso del envase</i> |
| <b>Usos previstos</b>                                                                    | Sobre paredes, techos y pilares en exteriores                                                                                |
| <b>Fabricante</b>                                                                        | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                       |
| <b>Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)</b> | sistema 3 (comportamiento al fuego)<br>sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)        |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Norma armonizada</b>       | EN 15824:2017         |
| <b>Organismos notificados</b> | MPA Stuttgart NB 0672 |

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documento de evaluación europeo</b>                                   | no es relevante |
| <b>Evaluación técnica europea</b>                                        | no es relevante |
| <b>Evaluación técnica europea</b>                                        | no es relevante |
| <b>Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica</b> | no es relevante |

### Prestaciones declaradas

| Características principales    | Rendimiento | Sistema AVCP | Especificación técnica armonizada |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Comportamiento al fuego        | A2-s1, d0   | sistema 3    | EN 15824:2017                     |
| Absorción de agua              | W 3         |              | EN 15824:2017                     |
| Permeabilidad al vapor de agua | V 1         |              | EN 15824:2017                     |
| Conductividad térmica          | NPD         |              | EN 15824:2017                     |
| Durabilidad                    | NPD         |              | EN 15824:2017                     |
| Sustancias peligrosas          | NPD         |              | EN 15824:2017                     |
| Adherencia                     | ≥ 0,3 MPa   |              | EN 15824:2017                     |

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

26.03.2020  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior

Anexo: ficha de datos de seguridad

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

**01-0067-4**

**10**

**NB 0672**

**PROD0158 StoSilco® QS MP**

**EN 15824:2017 Revoco con aglomerante orgánico**

Sobre paredes, techos y pilares en exteriores

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Comportamiento al fuego        | A2-s1, d0 |
| Absorción de agua              | W 3       |
| Conductividad térmica          | NPD       |
| Adherencia                     | ≥ 0,3 MPa |
| Durabilidad                    | NPD       |
| Permeabilidad al vapor de agua | V 1       |
| Sustancias peligrosas          | NPD       |