



Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoSilent Plan

Código de identificación única del producto tipo PROD0905 StoSilent Plan
Revoco con aglomerante orgánico
Véase el número de lote en el texto impreso del envase

Usos previstos Sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en interiores

Fabricante Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) sistema 3 (comportamiento al fuego)
sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)

Norma armonizada EN 15824:2017

Organismos notificados MPA Stuttgart NB 0672

Documento de evaluación europeo no es relevante

Evaluación técnica europea no es relevante

Evaluación técnica europea no es relevante

Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Sistema AVCP	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	sistema 3	EN 15824:2017
Absorción de agua	NPD		EN 15824:2017
Permeabilidad al vapor de agua	V 1		EN 15824:2017
Conductividad térmica	NPD		EN 15824:2017
Durabilidad	NPD		EN 15824:2017
Sustancias peligrosas	NPD		EN 15824:2017
Adherencia	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

02.05.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior

Anexo: ficha de datos de seguridad

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0072-2

10

NB 0672

PROD0905 StoSilent Plan

EN 15824:2017 Revoco con aglomerante orgánico

Sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en interiores

Comportamiento al fuego	A2-s1, d0
Absorción de agua	NPD
Conductividad térmica	NPD
Adherencia	≥ 0,3 MPa
Durabilidad	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	V 1
Sustancias peligrosas	NPD