



Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoLevell In RS

Código de identificación única del producto tipo	PROD3371 StoLevell In RS
Usos previstos	mortero de revoco normal (GP) CS IV, Masilla para placas de escayola tipo 3B Sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en interiores
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 4 (comportamiento al fuego) sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
Norma armonizada	EN 998-1:2010, EN 13963:2014
Organismos notificados	no es relevante
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Comportamiento al fuego	CWFT	EN 13963:2014
Absorción de agua	W _c 2	EN 998-1:2010
Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón	≥ 0,5 N/mm ² / Patrón de fractura B	EN 998-1:2010
Durabilidad	NPD	EN 998-1:2010
Sustancias peligrosas	NPD	EN 998-1:2010
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ	≤ 20	EN 998-1:2010
Conductividad térmica	≤ 0,49 W/(m*K) für P=50%	EN 998-1:2010
Conductividad térmica	≤ 0,53 W/(m*K) für P=90%	EN 998-1:2010
Resistencia al doblado	491 (N)	EN 13963:2014
Sustancias peligrosas	NPD	EN 13963:2014

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

27.07.2021

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0282-3

17

PROD3371 StoLevell In RS
EN 998-1:2016 mortero de revoco normal (GP) CS IV

Sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en interiores

Comportamiento al fuego	A2-s1, d0
Comportamiento al fuego	CWFT
Absorción de agua	W _c 2
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ	≤ 20
Conductividad térmica	≤ 0,49 W/(m*K) für P=50%valor de la tabla ≤ 0,53 W/(m*K) für P=90%valor de la tabla
Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón	≥ 0,5 N/mm ² / Patrón de fractura B
Durabilidad	NPD
Resistencia al doblado	491 (N)
Sustancias peligrosas	NPD
Sustancias peligrosas	NPD