



# Declaración de prestaciones para el producto de construcción

## StoMiral® K

<b>Código de identificación única del producto tipo</b>	PROD0761 StoMiral® K
<b>Usos previstos</b>	mortero de revoco fino (CR) CS II sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en exteriores como en interiores
<b>Fabricante</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)</b>	sistema 4 (comportamiento al fuego) sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
<b>Norma armonizada</b>	EN 998-1:2016
<b>Organismos notificados</b>	no es relevante
<b>Documento de evaluación europeo</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica</b>	no es relevante

### Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A1	EN 998-1:2016
Absorción de agua	$W_c$ 2	EN 998-1:2016
Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> / Patrón de fractura B	EN 998-1:2016
Durabilidad	NPD	EN 998-1:2016
Sustancias peligrosas	NPD	EN 998-1:2016
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua $\mu$	$\leq 20$	EN 998-1:2016
Conductividad térmica	$\leq 0,45$ W/(m*K) para P=50 %	EN 998-1:2016
Conductividad térmica	$\leq 0,49$ W/(m*K) para P=90 %	EN 998-1:2016

*NPD = prestación no determinada*

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

11.03.2021  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

01-0099-5

05

**PROD0761 StoMiral® K**  
**EN 998-1:2016 mortero de revoco fino (CR) CS II**

sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en exteriores como en interiores

Comportamiento al fuego	A1
Absorción de agua	$W_c$ 2
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua $\mu$	$\leq 20$
Conductividad térmica	$\leq 0,45$ W/(m*K) para P=50 %valor de la tabla $\leq 0,49$ W/(m*K) para P=90 %valor de la tabla
Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> / Patrón de fractura B
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	NPD