

Declaración de prestaciones para el producto de construcción



StoDeco Espiga atornillada LZ 10

Código de identificación única del producto tipo PROD3071 StoDeco Espiga atornillada LZ 10

Véase el número de lote en el texto impreso del envase

Usos previstos	espigas de plástico como fijación múltiple de sistemas no portantes para el anclaje en hormigón y obra de albañilería sólida, de bloques huecos o perforados
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 3

Norma armonizada	ETAG 020-01
Organismos notificados	MPA Stuttgart NB 0672

Documento de evaluación europeo	ETAG 020-01
Evaluación técnica europea	véase ETA-10/0305/Ejot
Evaluación técnica europea	MPA Stuttgart
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Sistema AVCP	Especificación técnica armonizada
Capacidad de carga en hormigón "a"	Véase ETA-10/0305		ETAG 020-01
Capacidad de carga en obra de albañilería (ladrillo macizo) "b"	Véase ETA-10/0305		ETAG 020-01
Capacidad de carga en obra de albañilería (ladrillo hueco/ladrillo perforado) "c"	Véase ETA-10/0305		ETAG 020-01
Características, distancias y dimensiones del componente	Véase ETA-10/0305		ETAG 020-01

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Anexo: ficha de datos de seguridad

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.

	<p>Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen</p>		
	<p>01-0224-2</p>	<p>14</p>	<p>NB 0672</p>
<p>PROD3071 StoDeco Espiga atornillada LZ 10 Espigas según ETA</p>			
<p>espigas de plástico como fijación múltiple de sistemas no portantes para el anclaje en hormigón y obra de albañilería sólida, de bloques huecos o perforados</p>			
<p>Capacidad de carga en hormigón "a"</p>	<p>Véase ETA-10/0305</p>		
<p>Capacidad de carga en obra de albañilería (ladrillo macizo) "b"</p>	<p>Véase ETA-10/0305</p>		
<p>Capacidad de carga en obra de albañilería (ladrillo hueco/ladrillo perforado) "c"</p>	<p>Véase ETA-10/0305</p>		
<p>Características, distancias y dimensiones del componente</p>	<p>Véase ETA-10/0305</p>		