

# Declaración de prestaciones para el producto de construcción StoBrick Sandig



<b>Código de identificación del tipo de producto</b>	PROD3258 StoBrick Sandig
<b>Finalidad de uso</b>	para revestimientos de fachadas en interiores y exteriores
<b>Fabricante</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistema(s) para evaluar y comprobar la estabilidad de las prestaciones</b>	sistema 4
<b>Norma armonizada</b>	EN 14411 placas, baldosas y azulejos cerámicos
<b>Organismo notificado</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Documentación técnica apropiada</b>	no es relevante

## Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A1(fl)	EN 14411:2012
Durabilidad	aprobado para aplicaciones en interiores	EN 14411:2012
Durabilidad	aprobado en aplicaciones en exteriores: resistencia al cambio entre hielo y deshielo	EN 14411:2012
Adhesión	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Mortero con cemento, tipo C1	EN 14411:2012
Resistencia al cambio de temperatura	aprobado	EN 14411:2012

*NPD = prestación no determinada*

Las prestaciones del producto se corresponden con las prestaciones declaradas. El fabricante es responsable exclusivo de la redacción de esta declaración de prestaciones.

Firmado por el fabricante y en nombre del fabricante:



25.04.2017  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

En representación del Dr. Hans Klein/ Jefe del Departamento de Homologaciones y Ensayos

Anexo: ficha de datos de seguridad

	<b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	
	01-0278-1	17
<b>PROD3258 StoBrick Sandig</b> <b>EN 14411 placas, baldosas y azulejos cerámicos</b> para revestimientos de fachadas en interiores y exteriores		
Comportamiento al fuego	A1(fl)	
Durabilidad	aprobado para aplicaciones en interiores	
Durabilidad	aprobado en aplicaciones en exteriores: resistencia al cambio entre hielo y deshielo	
Adhesión	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Mortero con cemento, tipo C1	
Resistencia al cambio de temperatura	aprobado	