



# Declaración de prestaciones para el producto de construcción

## StoBrick Rau

<b>Código de identificación única del producto tipo</b>	PROD3261 StoBrick Rau placas, baldosas y azulejos cerámicos <i>Véase el número de lote en el texto impreso del envase</i>
<b>Usos previstos</b>	para revestimientos de fachadas en interiores y exteriores
<b>Fabricante</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)</b>	sistema 4 (comportamiento al fuego) sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
<b>Norma armonizada</b>	EN 14411:2012
<b>Organismos notificados</b>	no es relevante
<b>Documento de evaluación europeo</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Evaluación técnica europea</b>	no es relevante
<b>Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica</b>	no es relevante

### Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Sistema AVCP	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A1	sistema 4	EN 14411:2012
Durabilidad	aprobado		EN 14411:2012
Resistencia a las heladas	resistente		EN 14411:2012

*NPD = prestación no determinada*

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



09.04.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior

Anexo: ficha de datos de seguridad

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

01-0314-1

19

**PROD3261 StoBrick Rau**  
**EN 14411:2012 placas, baldosas y azulejos cerámicos**  
para revestimientos de fachadas en interiores y exteriores

Comportamiento al fuego	A1
Durabilidad	aprobado
Resistencia a las heladas	resistente