

Hoja de datos de sostenibilidad



Sto-Putzgrund

Imprimación de origen orgánico, cargada y pigmentada

Para la descripción del producto, véase la ficha técnica (si se incluye)

Datos para la certificación del producto según DGNB (Versión 2012)

| | |
|--|---|
| Grado de calidad (ENV 1.2) | Pinturas y revestimientos para soportes minerales (exterior): cumple con los niveles de calidad 1 hasta 4 - diluible en agua con contenido en COV <40 g/l (según la directiva 2004/42/CE) |
| Valores del balance ecológico específicos al producto (ENV 1.1 y ENV 2.1) | según EPD |
| Vida útil específica al producto (ECO 1.1) | sin evaluar |
| Influencia sobre el confort acústico (SOC 1.3) | sin evaluar |
| Seguridad y riesgos de avería (SOC 1.7) | no posee efectos adversos ya que no contiene halógenos |
| Instrucciones de limpieza (PRO 1.5, PRO 2.2) | ver ficha técnica |
| “Con piedra natural: “no empleamos mano de obra infantil ni trabajos forzados” (ENV 1.3)” | no aplicable |


Datos para la certificación de los edificios según LEED (versión 2009)

| | |
|--|---------------------------|
| Agrupación grupos de producto | EQ4.2_Primer or Undercoat |
| Proporción de material reciclado (a partir de fuentes de usuarios finales) (MR Credit 4) | 0 % |
| Proporción de material reciclado (a partir de fuentes relevantes a la producción) (MR Credit 4) | 0 % |
| Materia prima rápidamente regenerable (MR Credit 6) | 0 % |
| Madera certificada (FSC o PEFC) (MR Credit 7) | no aplicable |

Hoja de datos de sostenibilidad



Sto-Putzgrund

| | |
|---|---|
| Contenido en COV (IEQ Credit 4.1): Materiales poco contaminantes - adhesivos y selladores | no aplicable |
| Contenido en COV (IEQ Credit 4.2): Materiales poco contaminantes - pinturas y revestimientos | 57,9 g/l (sin agua) |
| Contenido en COV (IEQ Credit 4.3): Materiales poco contaminantes - sistemas de pavimentos | no aplicable |
| Marcas medioambientales e etiquetados | |
| Certificados / marcas medioambientales |  <p>The Blue Angel for external wall insulation systems - RAL-UZ 140 Certificate No. 24769</p> <p>The Blue Angel for external wall insulation systems - RAL-UZ 140 Certificate No. 24770</p> <p>The Blue Angel for external wall insulation systems - RAL-UZ 140 Certificate No. 30378</p> <p>The Blue Angel for external wall insulation systems - RAL-UZ 140 Certificate No. 30379</p> |
| Declaración ambiental del producto (EPD) |  <p>EPD-VDL-20140166-IBE1</p> |
| Clasificación de sustancia nociva (GISCODE, EMI CODE, RAL,...) | BSW20 |
| Ficha de seguridad (SDB) | disponible |
| Ficha técnica (TM) | disponible |
| Componentes en el producto | |
| Composición | según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios dispersión de polímeros dióxido de titanio |

Hoja de datos de sostenibilidad



Sto-Putzgrund

| | |
|---|--|
| | <p>material de relleno mineral material de relleno silicático agua glicol éter alifatos espesante Dispersante Humectante Agentes reguladores del pH conservante basado en 1,2-benzisotiazolin-3-ona (BIT) conservante basado en Bronopol (INN)</p> |
| Componentes peligrosos (según directivas europeas) | Véase la ficha de seguridad (sección 3) |
| Parte orgánica (según natureplus/baubook) | > 5 % |
| VOC (sustancias CMR) | sin evaluar |
| Contenido en COV (según la directiva Decopaint) | 20,7 g/l (1,4 %) |
| Contenido en plastificantes | sin plastificante (según VdL-RL 01) |
| Formaldehído libre | no está incluido |
| Biocida(s)/sustancia(s) activa(s) para la conservación de la película (según EU-VO 528/2012) | no está incluido |
| Biocida(s)/sustancia(s) activa(s) para la protección durante el almacenamiento (según EU-VO 528/2012) | incluido, véase la ficha de seguridad (sección 2) |
| Metales pesados | sin evaluar |
| Cumplimiento de los límites de emisiones de la industria del dióxido de titanio (según la directiva 2010/75/UE o la ley federal alemana de protección contra emisiones 25.BImSchV) | sí |
| Compuestos orgánicos halogenados | ninguno |
| Emisiones | |

Hoja de datos de sostenibilidad



Sto-Putzgrund

| | |
|---|---|
| Hidrocarburos halogenados | no puede comprobarse (límite de comprobación: 2 µg/m ³) (según EN ISO 16000-9 o EN 16402) |
| Formaldehído | ≤ 10 µg/m ³ después de 24 h (según EN ISO 16000-9 o ensayo de formaldehído Merckoquant) |
| Compuestos orgánicos semivolátiles COSV | ≤ 10 µg/m ³ después de 72 h (según EN ISO 16000-9 o EN 16402) |
| Eliminación/reutilización/reciclado | |
| Reutilización/reciclado | El producto no se recicla ni se reutiliza. |
| Eliminación | Véase la ficha de seguridad (sección 13) |
| Embalaje / cubo / láminas | La recogida de los embalajes utilizados así como su correcto aprovechamiento debe organizarse y certificarse en conformidad con los requisitos legales con una empresa de residuos regional. |
| Responsabilidad corporativa Sto | |
| Modelo Sto / gestión empresarial | Sto aspira a ser líder tecnológico para construir hábitats sostenibles orientados a las personas. En todo el mundo. Más información en: www.sto.com |
| Pacto Mundial Naciones Unidas – Socio | Sto es miembro de Pacto Mundial de Naciones Unidas, por lo que se compromete a cumplir los diez principios universales reconocidos de los ámbitos de los derechos humanos, normas laborales, protección medioambiental y lucha contra la corrupción. Más información en: www.pactomundial.org |
| Normas fundamentales del trabajo OIT | Sto se compromete a cumplir las normas fundamentales de trabajo de la OIT en todas sus instalaciones. |
| Gestión de la calidad, medioambiente y energía | Centro de producción certificado según EN 9001, EN 14001 y EN 50001. |
| Código de proveedores | El código de proveedores de Sto está orientado hacia los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas así |

Hoja de datos de sostenibilidad

Sto-Putzgrund



como al Modelo Sto. Los proveedores están obligados a respetarlos y están sometidos a una evaluación continua.

Con el presente documento deseamos ofrecerle una ayuda con la que pueda juzgar mejor la sostenibilidad de nuestros productos. Por sostenibilidad entendemos una interacción compleja de criterios económicos, ecológicos y sociales, con la que poder satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y venideras. Nuestros productos deben contribuir a tal fin y tienen que cumplir simultáneamente con los requisitos que imponen el bienestar, la calidad y la funcionalidad. No consideramos la sostenibilidad como un fin en sí mismo, sino como un proceso de mejora continua. Por ello, hemos querido concretar las siguientes afirmaciones sobre nuestros productos:

1. Los productos Sto contribuyen en importantes aspectos de la sostenibilidad: por ejemplo en la protección del clima, en la eficiencia de los edificios, de la energía y de los recursos, en la protección y la durabilidad, en la salud y en el bienestar.
2. Todas las materias primas de los productos Sto satisfacen las funciones relevantes a las aplicaciones y se han optimizado en lo que respecta a su impacto sobre el medioambiente, basándose en las tecnologías actuales.
3. Los productos Sto se fabrican optimizando la energía y los recursos; las materias primas renovables se emplean compatibilizando con sensatez la ecología, la economía y los aspectos sociales.
4. Sto evalúa y promueve los potenciales de eliminación, reutilización y reciclado de sus productos considerando la viabilidad técnica y económica.

La interpretación y la valoración de la sostenibilidad de nuestros productos no solamente dependen de nosotros; usted también las define con sus opiniones y decisiones. La siguiente información, que se centra principalmente en el medioambiente y la salud, también sirve de ayuda a este respecto.

La información y los datos incluidos en esta ficha sobre sostenibilidad se basan en nuestros conocimientos y en nuestra experiencia. Con la publicación de una nueva ficha sobre sostenibilidad, pierden validez todas las versiones anteriores. Deben observarse los datos de la ficha técnica así como los de la ficha de seguridad. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de