

Ficha técnica

Sto-Malla cantonera flexible Ideal

Ángulo de malla adaptable



Característica

Aplicación

- exterior
- para formación de esquinas en sistemas de aislamiento exterior para fachadas
- en esquinas de edificios romas o angulares

Propiedades

- de plástico
- con malla de fibra de vidrio integrada
- posibilidad de ángulo variable
- con borde de plástico estable

Formato

- Lateral de malla: 10 x 15 cm
- longitud: 50 m

Sustrato de soporte

Requisitos

Sistemas de aislamiento exterior para fachadas:
Fijación de paneles aislantes suficientemente endurecida (consultar el tiempo de secado/fraguado del material adhesivo orgánico o del mortero adhesivo mineral en la ficha técnica correspondiente).
Superficies de paneles aislantes limpias, secas, simétricas y planas; bordes alineados.

Rehabilitación de superficies revocadas:
soporte estable, plano y seco, sin sustancias que perjudiquen la unión (p. ej. suciedad).
Comprobar la resistencia y los huecos.

Preparativos

Rehabilitación de superficies revocadas:
cortar los elementos salientes, eliminar las irregularidades de mayor tamaño con un mortero adecuado, por ejemplo.

Aplicación

Consumo	Ejecución	
	Consumo aprox.	
	1,00	m/m

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente

Ficha técnica

Sto-Malla cantonera flexible Ideal

orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación

En la zona de los bordes, aplicar el mortero de armadura cubriendo toda la anchura de la malla. Conformar el rollo de ángulos para esquinas en función a la geometría de las esquinas del edificio (asegurarse de que la malla se encuentre arriba) y, a continuación, colocar en perpendicular y en línea recta evitando la formación de burbujas de aire y arrugas. Retirar el exceso de mortero de armadura con una llana de acero inoxidable (para evitar que se duplique la capa de armado en la zona de la esquina).

Al realizar la armadura superficial, llevar la malla hasta la esquina.

Suministro

Tono de color blanco

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en lugar seco.

Identificación

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com