

Ficha técnica

SikaTack® Panel

Adhesivo de poliuretano en sistema de adhesivo
SikaTack® Panel

Característica

Aplicación

- en sistema de fachada ventilada
- para la fijación con adhesivo de aplacados de fachadas sobre la subestructura

Propiedades

- adhesivo de poliuretano
- monocomponente
- endurecedor por humedad
- estructural

Particularidades/Observaciones

- ficha técnica y hoja de seguridad: véase www.sika.com
- observar las homologaciones nacionales del sistema adhesivo de SikaTack® Panel

Suministro

Tono de color marfil

Identificación

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com