

## Ficha técnica

# Sto-Cordón de fondo para sellado

Cordón de espuma de polietileno de célula cerrada para juntas



### Característica

- Aplicación**
- para introducir entre las juntas, que posteriormente se rellenan con sellador
  - para evitar la adherencia en tres flancos de los selladores de juntas

- Propiedades**
- hidrófugo
  - elástico

- Formato**
- cordón

### Aplicación

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.
		1,00 m/m

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

### Suministro

**Embalaje** caja

### Almacenamiento

**Condiciones de almacenamiento** Almacenar en lugar seco.

### Identificación

**Grupo de productos** SATE-Accesorios

### Observaciones específicas

## Ficha técnica

---

### **Sto-Cordón de fondo para sellado**

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Teléfono: 07744 57-0  
Telefax: 07744 57 -2178  
infoservice@sto.com  
www.sto.de