


## Ficha técnica

# Sto-Perfil límite de revoque

Perfil protector de canto con tope y malla de fibra de vidrio integrada



### Característica

- Aplicación**
- exterior e interior
  - para realizar arranques de revoco limpios

- Propiedades**
- de plástico
  - con malla de fibra de vidrio integrada

- Formato**
- longitud: 240 cm
  - rematador de aristas/espesor de capa: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm

### Sustrato de soporte

- Requisitos**
- Armadura superficial suficientemente endurecida (consultar el tiempo de secado/fraguado del mortero de armadura en la ficha técnica correspondiente). Capa de armadura limpia, seca y plana; bordes alineados.

### Aplicación

Consumo	Ejecución	
	Consumo aprox.	
	1,00	m/m

Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse en obra el consumo exacto incluido los recortes.

### Aplicación

Aplicar el mortero de armadura cubriendo todo el ancho de la malla. Colocar el perfil en línea recta en el mortero de armadura fresco y masillar. Retirar el exceso de mortero de armadura con una llana de acero inoxidable.

Aplicar las siguientes capas de revoco después del secado. Retirar los revocos de texturización situados sobre el borde despegable y aplicar la capa lisa del mortero en el borde.

### Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

El borde despegable permanece visible.  
En caso de aplicación horizontal, el perfil no debe formar bordes salientes, pues podría acumularse agua.

### Suministro

- Tono de color** blanco

## Ficha técnica

# Sto-Perfil límite de revoque

**Embalaje** caja

### Almacenamiento

**Condiciones de almacenamiento** Almacenar en un lugar seco y plano.

### Identificación

**Grupo de productos** SATE-Accesorios

### Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Teléfono: 07744 57-0  
Telefax: 07744 57 -2178  
infoservice@sto.com  
www.sto.de