

Ficha técnica

StoVentro Clamp 100-S

Grapas para la fijación visible o invisible de aplacados de fachadas, como elemento de inicio y final (S)

**Característica**

| | |
|-------------------|---|
| Aplicación | <ul style="list-style-type: none">• en sistema de fachada ventilada• para la fijación invisible en la ranura de los aplacados de fachadas• para la fijación visible de aplacados de fachadas• como elemento de inicio y final (S)• para la fijación de aplacados de fachadas en los cierres del sistema inferior y superior |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Propiedades | <ul style="list-style-type: none">• de acero inoxidable: WNr. 1.4301 |
|--------------------|--|

| | |
|----------------|--|
| Formato | <ul style="list-style-type: none">• saliente de la grapa, datos en mm:• 8 y 9,5 (espesor del material: 1)• 12 y 14 (espesor del material: 1,5)• anchura x altura, datos en mm:• 105 x 46 |
|----------------|--|

Sustrato de soporte

| | |
|-------------------|--|
| Requisitos | El sustrato de soporte debe estar liso y limpio. |
|-------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| Preparativos | <ul style="list-style-type: none">- Subestructura: ménsula y perfil de soporte vertical- Alinear, anclar y fijar la subestructura según las exigencias del cálculo estático. |
|---------------------|---|

Aplicación

| | |
|-------------------|---|
| Aplicación | <p>se fija al perfil de soporte</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fijar las grapas, con sus correspondientes tornillos (StoVentro Screw 107 4,2 x 14 mm), al perfil de soporte.2. Prestar atención para mantener una alineación horizontal precisa. |
|-------------------|---|

Suministro

| | |
|----------------------|--|
| Tono de color | acero inoxidable bruto, revestimiento: color RAL |
|----------------------|--|

| | |
|-----------------|------|
| Embalaje | caja |
|-----------------|------|

Ficha técnica

StoVentro Clamp 100-S

Almacenamiento

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Condiciones de almacenamiento | Material frágil, no golpear. |
|--------------------------------------|------------------------------|

Identificación

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com