

Ficha técnica

StoVentro Clamp 200-S

Grapas para la fijación visible de aplacados de fachadas, como elemento de inicio y final (S)



Característica

Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • en sistema de fachada ventilada • para la fijación visible de aplacados de fachadas • como elemento de inicio y final (S) • para la fijación de aplacados de fachadas en los cierres del sistema inferior y superior • para la fijación de revestimientos aplacados con espesores de 4 mm y 7mm
-------------------	---

Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • de aluminio: Al 6063 T5
--------------------	---

Formato	<ul style="list-style-type: none"> • saliente de la grapa, datos en mm: <ul style="list-style-type: none"> • 12 y 14 • Espesor del material, datos en mm: <ul style="list-style-type: none"> • 5 • anchura x altura, datos en mm: <ul style="list-style-type: none"> • 19 x 57
----------------	---

Sustrato de soporte

Requisitos	El sustrato de soporte debe estar liso y limpio.
-------------------	--

Preparativos	<ul style="list-style-type: none"> - Subestructura: ménsula y perfil de soporte vertical - Alinear, anclar y fijar la subestructura según las exigencias del cálculo estático.
---------------------	--

Aplicación

Aplicación	<p>se fija al perfil de soporte</p> <p>perfiles de soporte: StoVentro Profile T204 o StoVentro Profile L204</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducir las grapas en los entalles del perfil de soporte. 2. Fijar las grapas en la correspondiente posición con el tornillo correspondiente (StoVentro Screw 106 6,3 x 25 mm).
-------------------	--

Suministro

Embalaje	caja
-----------------	------

Ficha técnica

StoVentro Clamp 200-S

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Material frágil, no golpear.

Identificación

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com