

Ficha técnica

StoVentro Profile T204

Perfil para la fijación de aplacados de fachadas



Característica

Aplicación • en sistema de fachada ventilada

Propiedades

- perfil T
- de aluminio: Al 6063 T5
- los rebajes sirven para alojar las grapas

Formato

- anchura x altura x espesor del material, datos en mm:
- 100 x 50 x 2

Sustrato de soporte

Requisitos El sustrato de soporte debe estar liso y limpio.

Preparativos

- Montar la ménsula en posición plana.
- Las ménsulas cumplen con las exigencias del cálculo estático.

Aplicación

Aplicación el perfil se fija a la ménsula

1. Fijar el perfil con el tornillo correspondiente en la ménsula.

Suministro

Tono de color aluminio bruto, plata anodizada, anodizado negro, revestido

Embalaje en paquetes o individuales

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Material frágil, no golpear.

Identificación

Ficha técnica

StoVentro Profile T204

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com