

Declaración de prestaciones para el producto de construcción



Sto-Weichfaserplatte M 039

Código de identificación única del producto tipo	PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039 panel termoaislante para fachada de fibras de madera <i>Véase el número de lote en el texto impreso del envase</i>
Usos previstos	producto de aislamiento térmico para edificios
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 3 (Comportamiento al fuego) sistema 3 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
Norma armonizada	EN13171:2012 + A1:2015
Organismos notificados	MPA NRW NB 0432
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Sistema AVCP	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	E	sistema 3	EN13171:2012 + A1:2015
Absorción de agua	WS1,0		EN13171:2012 + A1:2015
Permeabilidad al vapor de agua	MU3		EN13171:2012 + A1:2015
Sustancias peligrosas	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Grado de absorción acústica α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Estabilidad dimensional en condiciones definidas de temperatura y de humedad	DS(70,90)2		EN13171:2012 + A1:2015
Resistencia a la compresión (categoría)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Resistencia a la tracción y a la flexión (clase)	TR10		EN13171:2012 + A1:2015
Valor nominal de la conductividad térmica λ_D	0,037 W/(m*K)		EN 13171:2012
Comportamiento a la combustión lenta	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = prestación no determinada

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 01-0277-3

Según EU-BauPVO n.º.: 305/2011

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



23.10.2018

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Director de Shared Services

Anexo: ficha de datos de seguridad

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0277-3

17

NB 0432

PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039

panel termoaislante para fachada de fibras de madera

producto de aislamiento térmico para edificios

Comportamiento al fuego	E
Absorción de agua	WS1,0
Permeabilidad al vapor de agua	MU3
Sustancias peligrosas	NPD
Grado de absorción acústica α_w	NPD
Estabilidad dimensional en condiciones definidas de temperatura y de humedad	DS(70,90)2
Resistencia a la compresión (categoría)	CS(10\Y)50
Resistencia a la tracción y a la flexión (clase)	TR10
Valor nominal de la conductividad térmica λ_D	0,037 W/(m*K)
Comportamiento a la combustión lenta	NPD