

Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoBrick 100-999

Código de identificación única del producto tipo	PROD5094 StoBrick 100-999
Usos previstos	Placas, baldosas y azulejos cerámicos para revestimientos de fachadas en interiores y exteriores
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 4 (comportamiento al fuego) sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
Norma armonizada	EN 14411:2012
Organismos notificados	no es relevante
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A1	EN 14411:2012
Durabilidad	aprobado para aplicaciones en interiores	EN 14411:2012
Durabilidad	aprobado en aplicaciones en exteriores: resistencia al cambio entre hielo y deshielo	EN 14411:2012
Adhesión	≥ 0,5 N/mm² Mortero con cemento, tipo C1	EN 14411:2012
Resistencia al cambio de temperatura	aprobado	EN 14411:2012

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

23.01.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 0101-0443-1

Según EU-BauPVO n.º: 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0443-1

25

PROD5094 StoBrick 100-999
EN 14411:2012 Placas, baldosas y azulejos cerámicos
para revestimientos de fachadas en interiores y exteriores

Comportamiento al fuego	A1
Durabilidad	aprobado para aplicaciones en interiores
Durabilidad	aprobado en aplicaciones en exteriores: resistencia al cambio entre hielo y deshielo
Adhesión	≥ 0,5 N/mm ² Mortero con cemento, tipo C1
Resistencia al cambio de temperatura	aprobado