

Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoColl Fix

Código de identificación única del producto tipo	PROD0397 StoColl Fix	
Usos previstos	sellante para juntas para elementos de fachada sellante para juntas para aplicaciones exteriores Tipo F EXT-INT CC 12,5E acondicionamiento: método B material de soporte: aluminio anodizado y mortero M1 pretratamiento con imprimante V40 (aluminio) y V17 (mortero M1)	
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 3 (comportamiento al fuego) sistema 3 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)	
Norma armonizada	EN 15651-1:2012	
Organismos notificados	IfT Rosenheim GmbH NB 0757	
Documento de evaluación europeo	no es relevante	
Evaluación técnica europea	no es relevante	
Evaluación técnica europea	no es relevante	
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante	
Prestaciones declaradas		
Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	E	EN 15651-1:2012
Durabilidad	aprobado	EN 15651-1:2012
Durabilidad	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Pérdida de volumen	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción/comportamiento de deformación tras sumergir en agua (plástico)	NF (No es un fallo a 23 °C)	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción/comportamiento de deformación tras someter a una tensión inicial al sumergir en agua (elástico)	NF (no es un fallo)	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción para selladores no sometidos a cargas con un módulo bajo en áreas de clima frío	NPD (a -30 °C)	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción con pretensado para selladores no sometidos a cargas en áreas de clima frío	NPD (a -30 °C)	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos perjudiciales para la salud y/o el medioambiente	evaluado	EN 15651-1:2012

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

02.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0220-1

14

NB 0757

PROD0397 StoColl Fix

EN 15651-1:2012 sellante para juntas para elementos de fachada

sellante para juntas para aplicaciones exteriores

Tipo F EXT-INT CC 12,5E

acondicionamiento: método B

material de soporte: aluminio anodizado y mortero M1

pretratamiento con imprimante V40 (aluminio) y V17 (mortero M1)

Comportamiento al fuego	E
Durabilidad	aprobado
Durabilidad	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 15 %
Comportamiento a la tracción/comportamiento de deformación tras sumergir en agua (plástico)	NF (No es un fallo a 23 °C)
Comportamiento a la tracción/comportamiento de deformación tras someter a una tensión inicial al sumergir en agua (elástico)	NF(no es un fallo)
Comportamiento a la tracción para selladores no sometidos a cargas con un módulo bajo en áreas de clima frío	NPD (a -30 °C)
Comportamiento a la tracción con pretensado para selladores no sometidos a cargas en áreas de clima frío	NPD (a -30 °C)
Liberación de productos químicos perjudiciales para la salud y/o el medioambiente	evaluado