

# Declaración de prestaciones para el producto de construcción

## StoLevell In RS

|                                                                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de identificación única del producto tipo</b>                                  | PROD3371 StoLevell In RS                                                                                              |
| <b>Usos previstos</b>                                                                    | mortero de revoco normal (GP) CS IV<br>Sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en interiores    |
| <b>Fabricante</b>                                                                        | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                |
| <b>Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)</b> | sistema 4 (comportamiento al fuego)<br>sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla) |
| <b>Norma armonizada</b>                                                                  | EN 998-1:2010                                                                                                         |
| <b>Organismos notificados</b>                                                            | MPA NRW NB 0432                                                                                                       |
| <b>Documento de evaluación europeo</b>                                                   | no es relevante                                                                                                       |
| <b>Evaluación técnica europea</b>                                                        | no es relevante                                                                                                       |
| <b>Evaluación técnica europea</b>                                                        | no es relevante                                                                                                       |
| <b>Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica</b>                 | no es relevante                                                                                                       |

### Prestaciones declaradas

| Características principales                                 | Rendimiento                                         | Especificación técnica armonizada |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Comportamiento al fuego                                     | A2-s1, d0                                           | EN 998-1:2010                     |
| Absorción de agua                                           | $W_c$ 2                                             | EN 998-1:2010                     |
| Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón           | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ / Patrón de fractura B    | EN 998-1:2010                     |
| Durabilidad                                                 | NPD                                                 | EN 998-1:2010                     |
| Sustancias peligrosas                                       | NPD                                                 | EN 998-1:2010                     |
| Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua $\mu$ | $\leq 20$                                           | EN 998-1:2010                     |
| Conductividad térmica                                       | $\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% | EN 998-1:2010                     |
| Conductividad térmica                                       | $\leq 0,53 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% | EN 998-1:2010                     |

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

04.07.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0282-5

17

NB 0432

**PROD3371 StoLevell In RS**  
**EN 998-1:2016 mortero de revoco normal (GP) CS IV**

Sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en interiores

|                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Comportamiento al fuego                                     | A2-s1, d0                                                          |
| Absorción de agua                                           | $W_c$ 2                                                            |
| Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua $\mu$ | $\leq 20$                                                          |
| Conductividad térmica                                       | $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% valor de la tabla |
| Conductividad térmica                                       | $\leq 0,53 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% valor de la tabla |
| Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón           | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ / Patrón de fractura B                   |
| Durabilidad                                                 | NPD                                                                |
| Sustancias peligrosas                                       | NPD                                                                |