Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 0101-0029-4

Según EU-BauPVO n.º.: 305/2011

Declaración de prestaciones para el producto de construcción StoLevell In XXL

Código de identificación única del producto tipo	PROD0915 StoLevell In XXL
Usos previstos	Revoco con aglomerante orgánico Sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en interiores
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 3 (comportamiento al fuego) sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
Norma armonizada	EN 15824:2017
Organismos notificados	0432
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Conductividad térmica	NPD	EN 15824:2017
Sustancias peligrosas	NPD	EN 15824:2017
Adherencia	1,5 MPa	EN 15824:2017

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

21.10.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0029-4 **10** **0432**

PROD0915 StoLevell In XXL
EN 15824:2017 Revoco con aglomerante orgánico

Sobre paredes, techos, pilares y tabiques de separación tanto en interiores

Comportamiento al fuego	A2-s1, d0
Conductividad térmica	NPD
Adherencia	1,5 MPa
Sustancias peligrosas	NPD