

Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoMurisol BD 2K



Código de identificación del tipo de producto	PROD0082 StoMurisol BD 2K
Finalidad de uso	para la impermeabilización de elementos de construcción en contacto con la tierra
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistema(s) para evaluar y comprobar la estabilidad de las prestaciones	Sistema 3
Norma armonizada	EN 15814 recubrimientos de betún modificado con polímeros (PMB)
Organismo notificado	instituto de certificación Prüfinstitut Hoch, NB 1508 MPA NRW NB 0432 ha realizado el ensayo original del producto para la construcción con respecto al comportamiento al fuego según el Sistema 3 y ha extendido un informe sobre el ensayo y la clasificación.
Evaluación técnica europea	No es relevante
Documentación técnica apropiada	No es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	E	EN 15814:2013-01
Estanqueidad al agua	W2A	EN 15814:2013-01
Capacidad de puenteo de fisuras	CB2	EN 15814:2013-01
Resistencia frente al agua	sin coloración del agua sin desprendimiento de la placa	EN 15814:2013-01
Flexibilidad con bajas temperaturas	sin grietas	EN 15814:2013-01
Estabilidad dimensional con altas temperaturas	no resbala ni se corre	EN 15814:2013-01
Durabilidad de la estanquidad al agua y del comportamiento al fuego	cumple	EN 15814:2013-01
Resistencia a la compresión	C2A	EN 15814:2013-01

Las prestaciones del producto se corresponden con las prestaciones declaradas. El fabricante es responsable exclusivo de la redacción de esta declaración de prestaciones.

Firmado por el fabricante y en nombre del fabricante:



26.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

En representación del Dr. Hans Klein/ Jefe del Departamento de Homologaciones y Ensayos

Anexo: ficha de datos de seguridad

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		01-0209-1	13	1508, 0432
PROD0082 StoMurisol BD 2K EN 15814 recubrimientos de betún modificado con polímeros (PMB) para la impermeabilización de elementos de construcción en contacto con la tierra				
Comportamiento al fuego	E			
Estanqueidad al agua	W2A			
Capacidad de puenteo de fisuras	CB2			
Resistencia frente al agua	sin coloración del agua sin desprendimiento de la placa			
Flexibilidad con bajas temperaturas	sin grietas			
Estabilidad dimensional con altas temperaturas	no resbala ni se corre			
Durabilidad de la estanquidad al agua y del comportamiento al fuego	cumple			
Resistencia a la compresión	C2A			