

Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoSeal F 505

Código de identificación única del producto tipo	PROD0855 StoSeal F 505
Usos previstos	sellante para juntas para aplicaciones exteriores tipo F EXT-INT CC 25LM
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 3
Norma armonizada	EN 15651-1:2012
Organismos notificados	NB 0751
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	Ift Rosenheim GmbH
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	E	EN 15651-1:2012
Durabilidad	aprobado	EN 15651-1:2012
Durabilidad	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Pérdida de volumen	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción/comportamiento de deformación tras sumergir en agua (plástico)	NPD	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción/comportamiento de deformación tras someter a una tensión inicial al sumergir en agua (elástico)	NPD	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción para selladores no sometidos a cargas con un módulo bajo en áreas de clima frío	NPD	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción con pretensado para selladores no sometidos a cargas en áreas de clima frío	NPD	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos perjudiciales para la salud y/o el medioambiente	evaluado	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción (módulo secante/alargamiento de rotura)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Comportamiento a la tracción (módulo secante)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

sellante para juntas para aplicaciones exteriores
tipo F EXT-INT CC 25LM

Comportamiento al fuego	E
Durabilidad	aprobado
Durabilidad	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 10 %
Comportamiento a la tracción/comportamiento de deformación tras sumergir en agua (plástico)	NPD
Comportamiento a la tracción/comportamiento de deformación tras someter a una tensión inicial al sumergir en agua (elástico)	NPD
Comportamiento a la tracción para selladores no sometidos a cargas con un módulo bajo en áreas de clima frío	NPD
Comportamiento a la tracción con pretensado para selladores no sometidos a cargas en áreas de clima frío	NPD
Liberación de productos químicos perjudiciales para la salud y/o el medioambiente	evaluado
Comportamiento a la tracción (módulo secante/alargamiento de rotura)	≤ 0,4 MPa
Comportamiento a la tracción (módulo secante)	≤ 0,9 MPa