

Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoSilent Board 205 C

Código de identificación única del producto tipo	PROD4595 StoSilent Board 205 C
Usos previstos	capa exterior de techos suspendidos en el interior de edificios
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 3 (comportamiento al fuego) sistema 3 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
Norma armonizada	EN 13964:2014
Organismos notificados	0672
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0 SistemaStoSilent Distance C	EN 13964:2014
Grado de absorción acústica α_w	véase el informe de ensayo M 100 960/28 del 4 de agosto de 2021 Müller BBM	EN 13964:2014
Liberación de sustancias peligrosas	sin liberación de asbestos y formaldehído	EN 13964:2014

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 0101-0370-2

Según EU-BauPVO n.º.: 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0370-2

21

0672

PROD4595 StoSilent Board 205 C
capa exterior de techos suspendidos
en el interior de edificios

Comportamiento al fuego

A2-s1, d0 SistemaStoSilent Distance C

Grado de absorción acústica α_w

véase el informe de ensayo M 100 960/28 del 4 de agosto de 2021 Müller
BBM

Liberación de sustancias peligrosas

sin liberación de asbesto y formaldehído