



Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoSilent Board 310 F

Código de identificación única del producto tipo	PROD3038 StoSilent Board 310 F
Usos previstos	capa exterior de techos suspendidos en el interior de edificios
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 3 (comportamiento al fuego) sistema 3 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
Norma armonizada	EN 13964:2014
Organismos notificados	IBS Linz NB 1322 NB 1322
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	B-s1, d0 Sistema StoSilent Distance F:	EN 13964:2014
Grado de absorción acústica α_w	véase el informe de ensayo M 35 120/49 del 23 de abril de 2014 Müller BBM	EN 13964:2014
Liberación de sustancias peligrosas	sin liberación de asbestos y formaldehído	EN 13964:2014

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

26.01.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0264-3

16

NB 1322

PROD3038 StoSilent Board 310 F
EN 13964 capa exterior de techos suspendidos
en el interior de edificios

Comportamiento al fuego

B-s1, d0 Sistema StoSilent Distance F:

Grado de absorción acústica α_w

véase el informe de ensayo M 35 120/49 del 23 de abril de 2014 Müller BBM

Liberación de sustancias peligrosas

sin liberación de asbestos y formaldehído