

Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoSilent Fix

Código de identificación única del producto tipo	PROD0901 StoSilent Fix
Usos previstos	Material para masilla vierteaguas Masilla para placas de escayola tipo 4B
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	sistema 3 (comportamiento al fuego) sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
Norma armonizada	EN 13963:2005
Organismos notificados	LGAI Technological Center S.A. 0370
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	EN 13963:2005
Durabilidad	NPD	EN 13963:2005
Sustancias peligrosas	NPD	EN 13963:2005
Resistencia al doblado	NPD	EN 13963:2005

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

17.09.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 0101-0207-2

Según EU-BauPVO n.º: 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0207-2

13

0370

**PROD0901 StoSilent Fix
EN 13963 Material para masilla vierteaguas**

Masilla para placas de escayola tipo 4B

Comportamiento al fuego	A2-s1, d0
Durabilidad	NPD
Resistencia al doblado	NPD
Sustancias peligrosas	NPD