Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 0226-0004-1

Según EU-BauPVO n.º.: 305/2011

Declaración de prestaciones para el producto de construcción
StoStone Caliza Blanca

Código de identificación única del producto tipo	PROD4323 StoStone Caliza Blanca
Usos previstos	placa de revestimiento de piedra natural para revestimientos de paredes y cubiertas tanto en interiores como en exteriores
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	CWFT (comportamiento al fuego) sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)
Norma armonizada	EN 1469:2015
Organismos notificados	-
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	**Rendimiento**	**Especificación técnica armonizada**
Comportamiento al fuego	A1 (CWFT)	EN 1469:2015
Absorción de agua	2,5 % (a presión atmosférica)	EN 1469:2015
Permeabilidad al vapor de agua	NPD	EN 1469:2015
Durabilidad	NPD	EN 1469:2015
Sustancias peligrosas	NPD	EN 1469:2015
Resistencia al doblado	6,2 MPa	EN 1469:2015
Absorción de agua por capilaridad	6,590 (g/m²s 0,5) (vertical)	EN 1469:2015
Densidad bruta	2,44 g/cm³	EN 1469:2015
Porosidad abierta	9,4 %	EN 1469:2015
Carga de arranque del orificio de la espiga de anclaje	1500 N	EN 1469:2015
Resistencia contra el choque térmico	NPD	EN 1469:2015
Descripción petrográfica	piedra caliza	EN 1469:2015

NPD = prestación no determinada

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 0226-0004-1

Según EU-BauPVO n.º.: 305/2011

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

30.09.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0226-0004-1 **26** **-**

PROD4323 StoStone Caliza Blanca
EN 1469:2015 placa de revestimiento de piedra natural

para revestimientos de paredes y cubiertas tanto en interiores como en exteriores

Comportamiento al fuego	A1 (CWFT)
Absorción de agua	2,5 % (a presión atmosférica)
Durabilidad	NPD
Resistencia al doblado	6,2 MPa
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Sustancias peligrosas	NPD
Absorción de agua por capilaridad	6,590 (g/m²s 0,5) (vertical)
Densidad bruta	2,44 g/cm³
Porosidad abierta	9,4 %
Carga de arranque del orificio de la espiga de anclaje	1500 N
Resistencia contra el choque térmico	NPD
Descripción petrográfica	piedra caliza

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 0226-0004-1

Según EU-BauPVO n.º.: 305/2011