

Declaración de prestaciones para el producto de construcción

StoVentre Bracket L100 GP

Código de identificación única del producto tipo	PROD4976 StoVentre Bracket L100 GP
Usos previstos	piezas portantes de aluminio y acero componentes de subestructuras para fachadas ventiladas
Fabricante	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Sistema 2+
Norma armonizada	EN 1090-1:2009+A1:2011
Organismos notificados	TÜV Rheinland NB 0035
Documento de evaluación europeo	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Evaluación técnica europea	no es relevante
Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica	no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Durabilidad	sin tratar o electrolacado según EN 12206-1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Tolerancias geométricas	Según EN 1090-2 (acero) y 1090-3 (aluminio)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Adecuado para soldar	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Tenacidad de fractura	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Capacidad de carga	La capacidad de carga debe corresponderse con las siguientes disposiciones y normas en función del uso previsto: norma armonizada EN 1090-1:2012-03 La fabricación se realiza de acuerdo con la especificación del componente según el anexo y las normas EN 1090-2 y EN 1090-3 Clases de ejecución EXC 1 y EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Liberación de cadmio	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Liberación de radiación radioactiva	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = prestación no determinada

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior, por poderes

Este duplicado ha sido generado mecánicamente y es válido sin firma.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0387-1

23

NB 0035

PROD4976 StoVentre Bracket L100 GP

piezas portantes de aluminio y acero

componentes de subestructuras para fachadas ventiladas

Comportamiento al fuego	A1
Durabilidad	sin tratar o electrolacado según EN 12206-1
Tolerancias geométricas	Según EN 1090-2 (acero) y 1090-3 (aluminio)
Adecuado para soldar	NPD
Tenacidad de fractura	NPD
Capacidad de carga	La capacidad de carga debe corresponderse con las siguientes disposiciones y normas en función del uso previsto: norma armonizada EN 1090-1:2012-03 La fabricación se realiza de acuerdo con la especificación del componente según el anexo y las normas EN 1090-2 y EN 1090-3 Clases de ejecución EXC 1 y EXC 2
Liberación de cadmio	NPD
Liberación de radiación radioactiva	NPD