

Hoja de datos de sostenibilidad



StoLook Struktur F

Pintura de interior de dispersión fina, de rellenado, texturizable, sometida a control de sustancias nocivas

Para la descripción del producto, véase la ficha técnica (si se incluye)

Datos para la certificación de los edificios según DGNB

Nivel de calidad (ENV1.2, según matriz de criterios, Sistema DGNB versión 2018)

n.º 2: revestimientos sobre soportes predominantemente minerales en interiores (pinturas decorativas, imprimaciones base, masillas decorativas): cumple el nivel de calidad 4 - sin disolventes y sin plastificantes (según la directiva VdL 01) o DE-UZ 102

Nivel de calidad (ENV1.2, según matriz de criterios, Sistema DGNB versión 2023)

N.º 2: revestimientos sobre soportes predominantemente minerales en interiores (pinturas decorativas, imprimaciones base, masillas decorativas e imprimación de alta penetración, revestimientos para suelos sin exigencias especiales de resistencia, veladuras para hormigón): cumple el nivel de calidad 2 - contenido en VOC < 30 g/l (según la directiva 2004/42/CE)

Valores del balance ecológico específicos al producto (ENV 1.1 y ENV 2.1)

según EPD

Vida útil específica al producto (ECO1.1)

15 años en la aplicación en interiores (según BNB)

Influencia sobre el confort acústico (SOC1.3)

sin evaluar

Instrucciones de limpieza (PRO1.5 y TEC1.5)

ver ficha técnica

Selección de materiales aptos para el reciclaje (TEC1.6)

puede trabajarse

Datos para la certificación de los edificios según LEED

Contenido en VOC (EQ Credit: Low-emitting materials)

véase la ficha de seguridad (sección 15)
según directiva 2004/42/CE
Cumple según LEED v.4

Emisiones VOC y SVOC (EQ Credit: Low-emitting materials)

TÜV SÜD
Cumple según LEED v.4

Emisiones de formaldehído

TÜV SÜD

Hoja de datos de sostenibilidad



StoLook Struktur F

	Cumple según LEED v.4
Proporción reciclable (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Proporción reciclable (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Materias primas regenerables (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Datos para la certificación de los edificios según BREEAM	
Formaldehído (Hea 02: calidad del aire interior)	Límite de determinación $\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$ (calidad excelente) por debajo del límite de determinación, véase el informe de ensayos
Contenido en VOC (Hea 02: calidad del aire interior)	véase la ficha de seguridad (sección 15)
Emisiones VOC (Hea 02: calidad del aire interior)	límite de determinación $\leq 0,3 \text{ mg/m}^3$ (calidad excelente) por debajo del límite de determinación, véase el informe de ensayos
Emisiones SVOC (Hea 02: calidad del aire interior)	Límite de determinación $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (calidad excelente) por debajo del límite de determinación, véase el informe de ensayos
Sustancias CMR (Hea 02: calidad del aire interior)	Límite de determinación $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$ (calidad excelente) por debajo del límite de determinación, véase el informe de ensayos
Marcas medioambientales y etiquetas medioambientales	
Certificados, marcas/etiquetas medioambientales	 TÜV SÜD - verificaciones de ingredientes y emisiones relevantes para la salud, supervisión periódica de productos y procesos, control de materiales de entrada (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-10/231211-3



StoLook Struktur F

			Declaration of conformity No. ECO-FR-068
			Declaration of conformity No. ECO-CH-042 sobre el cumplimiento de otros estándares internacionales, véase el informe de ensayos TÜV SÜD
Declaración ambiental del producto (EPD)			EPD-VDL-20240615-IBN1-DE
GISCODE (según GISBAU)			BSW20
Ficha de seguridad (SDB)			disponible
Ficha técnica (TM)			disponible
Componentes en el producto			
Composición		según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios dispersión de polímeros Dióxido de titanio material de relleno silicático material de relleno mineral material de relleno orgánico agua Espesante Dispersante Antiespumante Humectante conservante basado en BIT/ZPT conservante basado en CIT/MIT 3:1	
Parte orgánica (según natureplus, baubook)		≤ 5 %	
Ingredientes peligrosos (según directivas europeas)		Véase la ficha de seguridad (sección 3)	

Hoja de datos de sostenibilidad



StoLook Struktur F

Sustancias CMR (VOC)	contiene óxido de titanio (IV) (no en polvo)
Contenido VOC (según directiva 2004/42/CE)	véase la ficha de seguridad (sección 15)
Plastificante	sin plastificantes (material según la directiva VdL 01), (según medición)
Formaldehído libre	≤ 10 mg/kg (véase el informe de ensayo)
Biocida(s), sustancia(s) activa(s) para la protección del revestimiento (según Reglamento (UE) No 528/2012)	no está incluido
Biocida(s), sustancia(s) activa(s) para la protección durante el almacenamiento (según Reglamento (UE) No 528/2012)	incluido, véase la ficha de seguridad (sección 2)
Metales pesados	por debajo del límite (< 1 mg/kg por metal pesado) (migración según EN 71-3)
Cumplimiento de los límites de emisiones de la industria del dióxido de titanio (según la directiva 2010/75/CE o la 25.ª ley federal alemana de protección contra emisiones)	sí
SVHC según el reglamento de sustancias y preparados químicos REACH (Reglamento CE 1907/2006), anexo XIV	no está incluido
Emisiones, balance de CO₂	
Valor CO₂ (fabricación A1-A3) (cradle-to-gate)	2,18 kg CO ₂ e / kg
Valor CO₂ (ciclo de vida A1-D)	2,24 kg CO ₂ e / kg
Compuestos orgánicos semivolátiles COSV	indefinible (límite de cuantificación: 0,002 mg/m ³) (véase informe de ensayos)
Eliminación, reutilización, reciclado	
Eliminación de los restos	el material clasificado y limpio se puede desechar al reciclaje

Hoja de datos de sostenibilidad



StoLook Struktur F

	véase la ficha de seguridad (sección 13)
Eliminación de materiales retirados	puede trabajarse o desecharse en las instalaciones de reciclado habituales para productos de la construcción, véase EPD capítulo 2.14 y 2.15
Embalaje, cubo, láminas	La recogida de los embalajes utilizados así como su correcto aprovechamiento debe organizarse y certificarse en conformidad con los requisitos legales con una empresa de residuos regional.
Responsabilidad corporativa de Sto	
Modelo, gobierno corporativo	Sto aspira a ser líder tecnológico para construir hábitats sostenibles orientados a las personas. En todo el mundo. Más información en: www.sto.com
Pacto Mundial Naciones Unidas – Socio	Sto es miembro de Pacto Mundial de Naciones Unidas, por lo que se compromete a cumplir los diez principios universales reconocidos de los ámbitos de los derechos humanos, normas laborales, protección medioambiental y lucha contra la corrupción. Más información en: www.pactomundial.org
Normas fundamentales del trabajo OIT	Sto se compromete a cumplir las normas fundamentales de trabajo de la OIT en todas sus instalaciones.
Gestión de la calidad, gestión medioambiental, gestión energética	Centro de producción certificado según EN 9001, EN 14001 y EN 50001.
Código de proveedores	El código de proveedores de Sto está orientado hacia los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas así como al Modelo Sto. Los proveedores están obligados a respetarlos y están sometidos a una evaluación continua.

Hoja de datos de sostenibilidad



StoLook Struktur F

Con el presente documento deseamos ofrecerle una ayuda con la que pueda juzgar mejor la sostenibilidad de nuestros productos. Por sostenibilidad entendemos una interacción compleja de criterios económicos, ecológicos y sociales, con la que poder satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y venideras. Nuestros productos deben contribuir a tal fin y tienen que cumplir simultáneamente con los requisitos que imponen el bienestar, la calidad y la funcionalidad. No consideramos la sostenibilidad como un fin en sí mismo, sino como un proceso de mejora continua. Por ello, hemos querido concretar las siguientes afirmaciones sobre nuestros productos:

1. Los productos Sto contribuyen en importantes aspectos de la sostenibilidad: por ejemplo en la protección del clima, en la eficiencia de los edificios, de la energía y de los recursos, en la protección y la durabilidad, en la salud y en el bienestar.
2. Todas las materias primas de los productos Sto satisfacen las funciones relevantes a las aplicaciones y se han optimizado en lo que respecta a su impacto sobre el medioambiente, basándose en las tecnologías actuales.
3. Los productos Sto se fabrican optimizando la energía y los recursos; las materias primas renovables se emplean compatibilizando con sensatez la ecología, la economía y los aspectos sociales.
4. Sto evalúa y promueve los potenciales de eliminación, reutilización y reciclado de sus productos considerando la viabilidad técnica y económica.

La interpretación y la valoración de la sostenibilidad de nuestros productos no solamente dependen de nosotros; usted también las define con sus opiniones y decisiones. La siguiente información, que se centra principalmente en el medioambiente y la salud, también sirve de ayuda a este respecto.

La información y los datos incluidos en esta ficha sobre sostenibilidad se basan en nuestros conocimientos y en nuestra experiencia. Con la publicación de una nueva ficha sobre sostenibilidad, pierden validez todas las versiones anteriores. Deben observarse los datos de la ficha técnica así como los de la ficha de seguridad. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de