

Hoja de datos de sostenibilidad



StoSilent Board 205 C

Placa acústica de granulado de vidrio expandido para techos suspendidos y estructuras de pared

Para la descripción del producto, véase la ficha técnica (si se incluye)

Datos para la certificación de los edificios según DGNB

Nivel de calidad (ENV1.2, según matriz de criterios, Sistema DGNB versión 2018)	No corresponde a ningún grupo de productos según DGNB
Nivel de calidad (ENV1.2, según matriz de criterios, Sistema DGNB versión 2023)	No corresponde a ningún grupo de productos según DGNB
Valores del balance ecológico específicos al producto (ENV 1.1 y ENV 2.1)	según EPD
Vida útil específica al producto (ECO1.1)	> 50 años en la aplicación en interiores (según BNB)
Influencia sobre el confort acústico (SOC1.3)	grado de absorción acústica
Instrucciones de limpieza (PRO1.5 y TEC1.5)	ver ficha técnica
Selección de materiales aptos para el reciclaje (TEC1.6)	técnicamente es posible su reciclaje

Datos para la certificación de los edificios según LEED

Contenido en VOC (EQ Credit: Low-emitting materials)	no contiene VOC Cumple según LEED v.4
Emisiones VOC y SVOC (EQ Credit: Low-emitting materials)	M1 Cumple según LEED v.4
Emisiones de formaldehído	M1 Cumple según LEED v.4
Proporción reciclable (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	73 %
Proporción reciclable (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %

Hoja de datos de sostenibilidad



StoSilent Board 205 C

Materias primas regenerables (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Datos para la certificación de los edificios según BREEAM

Formaldehído (Hea 02: calidad del aire interior)

Límite de determinación $\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$ (calidad excelente)
por debajo del límite de determinación, véase el informe de ensayos del sistema

Contenido en VOC (Hea 02: calidad del aire interior)

véase la ficha de seguridad (sección 15)

Emisiones VOC (Hea 02: calidad del aire interior)

límite de determinación $\leq 0,3 \text{ mg/m}^3$ (calidad excelente)
por debajo del límite de determinación, véase el informe de ensayos del sistema

Emisiones SVOC (Hea 02: calidad del aire interior)

Límite de determinación $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (calidad excelente)
por debajo del límite de determinación, véase el informe de ensayos del sistema

Sustancias CMR (Hea 02: calidad del aire interior)

Límite de determinación $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$ (calidad excelente)
por debajo del límite de determinación, véase el informe de ensayos del sistema

Marcas medioambientales y etiquetas medioambientales

Certificados, marcas/etiquetas medioambientales



Declaration of conformity No. ECO-FR-260



Declaración ambiental del producto (EPD)



EPD-Kiwa-EE-140082

GISCODE (según GISBAU)

no aplicable

Ficha de seguridad (SDB)

no disponible

Hoja de datos de sostenibilidad



StoSilent Board 205 C

Ficha técnica (TM)	disponible
Componentes en el producto	
Composición	sin recopilar
Parte orgánica (según natureplus, baubook)	> 5 %
Ingredientes peligrosos (según directivas europeas)	no está incluido
Sustancias CMR (VOC)	no incluido (según evaluación de la receta)
Contenido VOC (según directiva 2004/42/CE)	no está sujeto a la directiva
Plastificante	sin plastificantes (material según la directiva VdL 01), (según evaluación de la receta)
Formaldehído libre	no incluido (MQuant® ensayo de formaldehído de conformidad con la directiva VdL 03)
Biocida(s), sustancia(s) activa(s) para la protección del revestimiento (según Reglamento (UE) No 528/2012)	no está incluido
Biocida(s), sustancia(s) activa(s) para la protección durante el almacenamiento (según Reglamento (UE) No 528/2012)	no está incluido
Metales pesados	los componentes de la fórmula no contienen compuestos de plomo, cadmio ni cromo (VI)
Cumplimiento de los límites de emisiones de la industria del dióxido de titanio (según la directiva 2010/75/CE o la 25.ª ley federal alemana de protección contra emisiones)	no aplicable, ya que el producto no contiene dióxido de titanio
SVHC según el reglamento de sustancias y preparados químicos REACH (Reglamento CE 1907/2006), anexo XIV	no está incluido

Hoja de datos de sostenibilidad



StoSilent Board 205 C

Emisiones, balance de CO2

Valor CO2 (fabricación A1-A3) (cradle-to-gate)

4,56 kg CO2e / m²

Valor CO2 (ciclo de vida A1-D)

7,58 kg CO2e / m²

Compuestos orgánicos semivolátiles COSV

≤ 0,01 mg/m³ (véase el informe de ensayo)

Eliminación, reutilización, reciclado

Eliminación de los restos

el producto puede enviarse a un sistema de recogida destinado al reciclaje de materiales

Eliminación de materiales retirados

pueden reutilizarse o reciclarse, véase EPD capítulo 2.14 y 2.15

Embalaje, cubo, láminas

La recogida de los embalajes utilizados así como su correcto aprovechamiento debe organizarse y certificarse en conformidad con los requisitos legales con una empresa de residuos regional.

Responsabilidad corporativa de Sto

Modelo, gobierno corporativo

Sto aspira a ser líder tecnológico para construir hábitats sostenibles orientados a las personas. En todo el mundo. Más información en: www.sto.com

Pacto Mundial Naciones Unidas – Socio

Sto es miembro de Pacto Mundial de Naciones Unidas, por lo que se compromete a cumplir los diez principios universales reconocidos de los ámbitos de los derechos humanos, normas laborales, protección medioambiental y lucha contra la corrupción. Más información en: www.pactomundial.org

Normas fundamentales del trabajo OIT

Sto se compromete a cumplir las normas fundamentales de trabajo de la OIT en todas sus instalaciones.

Gestión de la calidad, gestión medioambiental, gestión energética

Centro de producción certificado según EN 9001, EN 14001 y EN 50001.

Código de proveedores

El código de proveedores de Sto está orientado hacia los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas así como al Modelo Sto. Los proveedores están obligados a respetarlos y están sometidos a una evaluación

Hoja de datos de sostenibilidad

StoSilent Board 205 C



continua.

Con el presente documento deseamos ofrecerle una ayuda con la que pueda juzgar mejor la sostenibilidad de nuestros productos. Por sostenibilidad entendemos una interacción compleja de criterios económicos, ecológicos y sociales, con la que poder satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y venideras. Nuestros productos deben contribuir a tal fin y tienen que cumplir simultáneamente con los requisitos que imponen el bienestar, la calidad y la funcionalidad. No consideramos la sostenibilidad como un fin en sí mismo, sino como un proceso de mejora continua. Por ello, hemos querido concretar las siguientes afirmaciones sobre nuestros productos:

1. Los productos Sto contribuyen en importantes aspectos de la sostenibilidad: por ejemplo en la protección del clima, en la eficiencia de los edificios, de la energía y de los recursos, en la protección y la durabilidad, en la salud y en el bienestar.
2. Todas las materias primas de los productos Sto satisfacen las funciones relevantes a las aplicaciones y se han optimizado en lo que respecta a su impacto sobre el medioambiente, basándose en las tecnologías actuales.
3. Los productos Sto se fabrican optimizando la energía y los recursos; las materias primas renovables se emplean compatibilizando con sensatez la ecología, la economía y los aspectos sociales.
4. Sto evalúa y promueve los potenciales de eliminación, reutilización y reciclado de sus productos considerando la viabilidad técnica y económica.

La interpretación y la valoración de la sostenibilidad de nuestros productos no solamente dependen de nosotros; usted también las define con sus opiniones y decisiones. La siguiente información, que se centra principalmente en el medioambiente y la salud, también sirve de ayuda a este respecto.

La información y los datos incluidos en esta ficha sobre sostenibilidad se basan en nuestros conocimientos y en nuestra experiencia. Con la publicación de una nueva ficha sobre sostenibilidad, pierden validez todas las versiones anteriores. Deben observarse los datos de la ficha técnica así como los de la ficha de seguridad. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de