

Ficha técnica

Sto-Carburo de silicio

Granulado para espolvorear, conductor, negro



Característica

Aplicación

- granulado para espolvorear conductor
- como material para espolvorear, para conseguir propiedades conductivas electrostáticas junto con una elevada resistencia al deslizamiento

Aspecto

- brillante

Particularidades/Observaciones

- también se puede utilizar como efecto de espolvoreado en algunos acabados de fachadas
- solicitar instrucciones específicas de aplicación

Suministro

Tono de color negro

Embalaje saco

N.º de artículo	Denominación	Envase
14219-002	14219-002	25 kg Saco
14218-002	14218-002	25 kg Saco
14217-002	14217-002	25 kg Saco

Identificación

Ficha técnica

Sto-Carburo de silicio

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de