


Ficha técnica

Sto-Malla cantonera estándar

Perfil cantonera con malla de fibra de vidrio integrada



Característica

Aplicación	• exterior e interior • para formación de esquinas en sistemas de aislamiento exterior para fachadas
Propiedades	• de plástico • con malla de fibra de vidrio integrada (160 g/m²)
Formato	• trama: 4 x 4 mm • lateral de malla, indicado en cm: 11/13, 11/22, 10/35 • otros formatos bajo pedido • longitud: 250 cm

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Gramaje	ETAG 004 / Apéndice C 6.1	160 g/m ²	vom Glasfasergewebe

Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Soporte

Requisitos	Sistemas de aislamiento exterior para fachadas: Fijación de paneles aislantes suficientemente endurecida (consultar el tiempo de secado/fraguado del material adhesivo orgánico o del mortero adhesivo mineral en la ficha técnica correspondiente). Superficies de paneles aislantes limpias, secas, simétricas y planas; bordes alineados. Rehabilitación de superficies revocadas: soporte estable, plano y seco, sin sustancias que perjudiquen la unión (p. ej. suciedad). Comprobar la resistencia y los huecos.
------------	--

Preparativos	Rehabilitación de superficies revocadas: cortar los elementos salientes, eliminar las irregularidades de mayor tamaño con
--------------	--

Ficha técnica

Sto-Malla cantonera estándar

un mortero adecuado, por ejemplo.

Aplicación

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.	
		1,00	m/m
	El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.		

Aplicación

En la zona de los bordes, aplicar el mortero de armadura por toda la anchura del tejido. Colocar el ángulo del tejido perpendicularmente y en serie, así como sin burbujas ni arrugas. Retirar el exceso de mortero de armadura con una llana de acero inoxidable (para evitar que se duplique la capa de armado en la zona de la esquina).

Al realizar la armadura superficial, llevar la malla hasta la esquina.

La armadura de las jambas y la formación de los bordes de las jambas pueden realizarse con ayuda del ángulo de malla en un paso de trabajo. Para ello, llevar la malla de fibra de vidrio integrada hasta el borde posterior de la jamba y emplastarla en el mortero de armadura preparado. Al utilizar perfiles de entrega: solapar la tira de malla del perfil de entrega y el ángulo de malla 10 cm como mínimo.

Suministro

Tono de color perfil amarillo

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en un lugar seco y plano.

Identificación

Grupo de productos SATE-Accesorios

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Ficha técnica

Sto-Malla cantonera estándar

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com