


Ficha técnica

Sto-Perfil de beiral

Perfil de ligação com malha de fibra de vidro integrada



Característica

Aplicação

- exterior
- para ligação a coberturas de beiral em sistemas para isolamento exterior de fachadas

Propriedades

- em plástico
- com malha de fibra de vidro integrada
- com a respectiva peça de canto

Formato

- comprimento do perfil: 230 cm
- peça de canto: 10 x 10 cm

Base

Requisitos

Colagem da placa isoladora com endurecimento suficiente (consultar na respectiva ficha técnica o tempo de secagem/presa do adesivo orgânico ou da argamassa para colar mineral).
Superfícies das placas isoladoras limpas, secas, sem ressaltos e niveladas, arestas alinhadas.

Preparações

Montagem da cobertura de beiral

Processamento

Consumo	Execução	Consumo aprox.
		1,00 m/m

os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos, incluindo desperdícios, devem ser eventualmente determinados no objecto.

Ficha técnica

Sto-Perfil de beiral

Aplicação

Aplicar a argamassa de reforço em toda a largura da faixa de rede. Colocar o perfil na argamassa de reforço fresca de modo nivelado (o mais possível), arrastar sob a cobertura de chapa e espalhar com uma espátula. Retirar a argamassa de reforço excedente com uma espátula de aço inoxidável.

A tira de rede integrada deve ser sobreposta em 10 cm na zona da junta. Unir os perfis aos conectores de perfil fornecidos. Tendo em vista a formação de cantos, recomenda-se a utilização da peça de canto Sto-Perfil de beiral.

Ao executar o reforço da superfície, introduzir a rede até à extremidade da argamassa. O reforço e a argamassa de revestimento final têm de ficar nivelados com a extremidade da argamassa.

Entrega

Tom branco

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar de forma horizontal num lugar seco.

Rotulagem

Grupo de produtos Acessórios WDVS

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com