


Ficha técnica

Sto-Perfil de ventilación

Perfil protector de canto y de ventilación para la protección contra plagas

**Característica**

Aplicación	• para aberturas de ventilación en el área de zócalo y del dintel de la ventana en fachadas ventiladas • para protección de la ventilación posterior frente a la entrada de pequeños animales
-------------------	---

Propiedades	• de aluminio
--------------------	---

Formato	• longitud: 250 cm • sección de caudal libre 30 × 40 mm: 92 / 139 cm²/lfm • sección de caudal libre 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm²/lfm
----------------	--

Soporte

Requisitos	Aislamiento dispuesto sin dejar huecos, perfiles de soporte montados perpendicularmente.
-------------------	--

Aplicación**Aplicación**

StoVentec panel para fachadas (StoVentec R, S, C, M, G):
Insertar el perfil de ventilación, delante del montaje del panel, en el aislamiento, de tal manera que quede cubierto todo el hueco de la ventilación posterior. Al atornillar el panel portante, fijar el perfil de ventilación a los perfiles verticales con el tornillo perforador para fachadas inferior y, en función de la guía de remate, tener en cuenta una separación entre paneles de, al menos, 4 cm.

Fachada apanelada StoVentec (StoVentec Glass, VeroStone Massive, StoVentec ARTline Invisible, StoVentec ARTline Inlay):
Introducir el perfil de ventilación posterior en el aislamiento. Con un segundo perfil de ventilación, cerrar la zona entre el perfil en T y el lado posterior del panel, de manera que se cubra toda la ranura de ventilación posterior, desde el borde delantero del aislamiento hasta la cara posterior del panel. Atornillar ambos perfiles de ventilación en las bridas de perfiles T. Las alas horizontales de los perfiles se pueden disponer a la misma altura. Alternativamente, se puede montar un perfil de ventilación Z canteado.

Suministro

Embalaje	caja
-----------------	------

Ficha técnica

Sto-Perfil de ventilación

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar seco y plano.
--------------------------------------	-------------------------------------

Identificación

Grupo de productos	Fachada ventilada- Accesorios
---------------------------	-------------------------------

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.
Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com