

Ficha técnica

Sto-Perfil goterón DP

Perfil cantonera con malla de fibra de vidrio integrada

**Característica**

Aplicación

- exterior
- para la formación de goterones en sistemas de aislamiento exterior para fachadas

Propiedades

- de plástico
- con malla de fibra de vidrio integrada
- con espigas de unión para una unión a tope a ras

Formato

- goterón: 3, 6, 10 mm
- longitud: 240 cm

Sustrato de soporte

Requisitos

Fijación de paneles aislantes suficientemente endurecida (consultar el tiempo de secado/fraguado del material adhesivo orgánico o del mortero adhesivo mineral en la ficha técnica correspondiente).
Superficies de paneles aislantes limpias, secas, simétricas y planas; bordes alineados.

Aplicación

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.	
	perfil	1,00	m/m
	pieza angular	1,00	pza./pza.

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación

Fijación del perfil con el mortero de armadura correspondiente al sistema en el panel aislante preparado en la zona del dintel antes de la armadura superficial.

En la zona de los bordes, aplicar el mortero de armadura cubriendo toda la anchura de la malla. Embeber el perfil de plástico perforado y las tiras de malla en

Ficha técnica

Sto-Perfil goterón DP

el mortero de armadura fresco.

En la zona del encuentro, unir los perfiles entre sí con ayuda del conector.
Al realizar la aplicación de la armadura superficial, llevar la malla hasta el borde inferior del perfil.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros	Al aplicarlo en la zona del dintel, el perfil debe ser más corto que la anchura interior de la jamba ya revocada, es decir, no debe adentrarse en la superficie de la fachada.
--	--

Suministro

Tono de color	blanco
---------------	--------

Embalaje	caja
----------	------

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar seco y plano.
-------------------------------	-------------------------------------

Identificación

Grupo de productos	SATE-Accesorios
--------------------	-----------------

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, anexo II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.
Encontrará más información en www.sto.de sección Fachhandwerker / REACH.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Ficha técnica

Sto-Perfil goterón DP

Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com