

Ficha técnica

Sto-Perfil junta dilatación V

Perfil para juntas de dilatación entre superficies de paredes en diferentes planos



Característica

Aplicación	• exterior • para la formación de juntas de dilatación entre superficies de paredes en diferentes planos en el sistema de aislamiento exterior para fachadas • para anchura de juntas hasta 25 mm
-------------------	---

Propiedades	• de plástico • con junta en "U" y malla de fibra de vidrio integrada • resistente a los álcalis • resistente contra las inclemencias climáticas • resistente a los rayos UV
--------------------	--

Formato	• longitud: 250 cm
----------------	--

Sustrato de soporte

Requisitos	Fijación de paneles aislantes suficientemente endurecida (consultar el tiempo de secado/fraguado del material adhesivo orgánico o del mortero adhesivo mineral en la ficha técnica correspondiente). Superficies de paneles aislantes limpias, secas, simétricas y planas; bordes alineados.
-------------------	--

Preparativos	Realizar un corte para crear una junta perpendicular y homogénea en la capa de paneles aislantes (del mismo grosor que los paneles aislantes), o bien, crear una junta con formación de bordes limpia al pegar los paneles aislantes. Para garantizar una absorción de movimientos suficiente tras el montaje del perfil, la junta debe tener una anchura de 20 mm aprox.
---------------------	--

Aplicación

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.
		1,00 m/m
El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.		

Ficha técnica

Sto-Perfil junta dilatación V

Aplicación

La fijación del perfil se realiza antes de la armadura superficial con el mortero de armadura correspondiente al sistema. Aplicar el mortero de armadura por toda la superficie, ocupando una anchura de 15 cm aprox. a ambos lados de la junta de los paneles aislantes, y una anchura de 3 cm aprox. en los bordes de las juntas. A continuación, presionar el perfil e introducir el pasador en la junta.

Emplastar el lateral perforado y la malla de fibra de vidrio en el mortero de armadura fresco. Hay que asegurarse de que el saliente del pasador del perfil superior se solape con el perfil inferior unos 2,5 cm para evitar la penetración de la lluvia. Para fijar y alinear el perfil, colocar una tira de poliestireno (a la anchura de la junta de expansión) como elemento auxiliar de montaje.

Al realizar la armadura superficial, se debe conducir la Sto-Malla de fibra de vidrio hasta el borde de juntas del perfil. Separar siempre la armadura y el revoco de acabado del elemento auxiliar de montaje mediante un corte de llana. Retirar el elemento auxiliar de montaje inmediatamente después de aplicar el revoco de acabado. Retirar de los bordes del perfil el revoco de acabado sobrante.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

Rellenar el hueco que queda detrás del perfil con lana mineral (clase A2-s1, d0 según EN 13501-1).

Suministro

Tono de color junta en "U" gris oscuro

N.º de artículo	Denominación	Envase
-----------------	--------------	--------

01897-006	Sto-Perfil junta dilatación Tipo V gris oscuro/ 250 cm largo	2,5 Metro Unidad
-----------	--	------------------

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y plano.

Identificación

Grupo de productos

SATE-Accesorios

Ficha técnica

Sto-Perfil junta dilatación V

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de