


Ficha técnica

Sto-Perfil zócalo Universal

Perfil de aluminio para arranque de zócalos



Característica

Aplicación • para el arranque de zócalos en sistemas de aislamiento exterior para fachadas

Propiedades

- de aluminio anodizado
- extruido para la máxima estabilidad
- con goterón integrado

Formato

- saliente: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm
- longitud: 200 cm

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la aptitud del producto.			

Sustrato de soporte

Requisitos El soporte debe ser plano y resistente. Comprobar la resistencia y los huecos.

Preparativos Cortar los elementos salientes. Las irregularidades de mayor tamaño se deben eliminar con un mortero adecuado.

Aplicación

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.
		1,00 m/m
El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.		

Aplicación Alinear el perfil en horizontal y en línea recta a la altura previamente establecida y fijar con Sto-Espigas de fijación S UEZ 8 (3 piezas/m). Para la fijación, se utilizarán los dos orificios exteriores. Eliminar pequeñas irregularidades del soporte colocando Sto-Arandelas.

Unir los perfiles con Sto-Perfil de zócalo de conexión (elemento auxiliar de montaje). Tras el montaje de los perfiles, se colocan los paneles aislantes. Colocar las juntas de los perfiles y los paneles al tresbolillo.

Ficha técnica

Sto-Perfil zócalo Universal

Al realizar la armadura superficial, llevar la malla hasta el borde inferior del perfil.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

El saliente de los perfiles se elegirá en función del espesor del material aislante. Para la formación de las esquinas, se recomienda el uso de la Sto-Pieza angular de perfil de zócalo Universal.

En armaduras de capa fina, se recomienda el uso adicional del Sto-Perfil de remate Perfekt.

En armaduras de capa media y gruesa, debe utilizarse el Sto-Perfil de remate Novo para la formación exacta de la zona inferior del borde.

Suministro

Embalaje

-

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y plano.

Certificados / Homologaciones

Identificación

Grupo de productos

Accesorios del ETICS

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Ello es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona

Teléfono: 093 741 5972
info.es@sto.com
www.sto.es