

Ficha técnica

Sto-Tapón sellado fijación andamio

Sto-Tapón de sellado de espuma flexible
impregnada

**Característica**

Aplicación

- exterior
- para el sellado de agujeros dejados por los anclajes de andamios en sistemas de aislamiento exterior

Propiedades

- elasticidad permanente
- de espuma flexible impregnada
- con núcleo de plástico
- permeable a la difusión

Aplicación

Temperatura de aplicación

temperatura mínima del sustrato de soporte y del aire: +5 °C
temperatura más alta del soporte y del aire: +40 °C

Aplicación

En caso necesario, rellenar los huecos visibles de la abertura con el material aislante adecuado.

Comprimir el tapón de andamio haciéndolo rodar entre las palmas de las manos. Introducir el tapón de andamio según el espesor del revestimiento de acabado.

Después, aplicar el revoco de acabado. A continuación, igualar las transiciones con un pincel.

Suministro

Tono de color

antracita

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en lugar seco.

Identificación

Grupo de productos

SATE-Accesorios

Ficha técnica

Sto-Tapón sellado fijación andamio

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com