

Ficha técnica

Sto-Termoespiga Rondell

Tapa para montaje empotrado

**Característica**

- | | |
|-------------------|---|
| Aplicación | <ul style="list-style-type: none">• exterior• como tapa de Sto-Termoespiga II UEZ 8/60 y Sto-Espiga atornillada H 60 |
|-------------------|---|

- | | |
|--------------------|---|
| Propiedades | <ul style="list-style-type: none">• para lograr una superficie de material aislante homogénea• para evitar las marcas de las espigas |
|--------------------|---|

- | | |
|----------------|--|
| Formato | <ul style="list-style-type: none">• Ø 66 mm• espesor: 15 mm |
|----------------|--|

- | | |
|----------------|--|
| Aspecto | <ul style="list-style-type: none">• disponible en diferentes calidades de material aislante• EPS blanco• EPS gris• lana mineral |
|----------------|--|

Sustrato de soporte

- | | |
|-------------------|---|
| Requisitos | Panel aislante con espiga empotrada correctamente colocada. |
|-------------------|---|

Aplicación

- | | |
|-------------------|--|
| Aplicación | <p>Sto-Termoespiga II UEZ 8/60 y Sto-Espiga atornillada H60 deben montarse empotrada en el material aislante conforme a los datos de la hoja de características técnicas.</p> <p>Seleccionar Sto-Termoespiga Rondell adecuada para el material aislante.</p> <p>Colocar Sto-Termoespiga Rondell en el agujero, de forma que quede una superficie de material aislante homogénea.</p> |
|-------------------|--|

- | | |
|--|---|
| Secado, endurecimiento, tiempo de retoque | el revestimiento siguiente debe aplicarse, como máximo, 6 semanas después de colocar la espiga. |
|--|---|

Suministro

- | | |
|-----------------|------|
| Embalaje | caja |
|-----------------|------|

Almacenamiento

- | | |
|-----------------------|---|
| Condiciones de | Almacenar en un lugar seco y protegido de heladas. Proteger de la radiación solar |
|-----------------------|---|

Ficha técnica

Sto-Termoespiga Rondell

almacenamiento directa.

Identificación

Grupo de productos SATE-Accesorios

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de