

Ficha técnica

Sto-Tornillo fachada

Tornillos de fijación para paneles portantes

**Característica**

Aplicación • para la fijación de StoCarrier Aero o de los paneles portantes StoCarrier Hydro sobre la subestructura

Propiedades • material: de acero inoxidable
• tipo de cabeza: Torx tamaño TX25
• forma de la cabeza: avellanada

Formato • 5,0 × 42 mm (para subestructura de madera / paneles portantes 12 mm)
• 5,0 × 32 mm (para subestructura de madera / paneles portantes 12 mm)
• 5,5 × 24 mm (para subestructura de aluminio / paneles portantes 12 mm)
• 5,5 × 27 mm (para subestructura de aluminio / paneles portantes 15 mm)
• 5,5 × 32 mm (para subestructura de aluminio / paneles portantes 12 y 20 mm)
• 4,8 × 35 mm (para subestructura de aluminio / paneles portantes 12 y 20 mm)
• 6,0 × 28 mm (para subestructura de acero hasta 1 mm de espesor / panel portante de madera 12 mm)
• 6,0 × 34 mm (para subestructura de acero hasta 2 mm de espesor / panel portante de madera 12 mm)

Aplicación

Consumo	Tipo de aplicación	Mínimo	
	para subestructura de madera en función de la zona de carga de viento	13 - 21	pza./m ²
	para subestructura de aluminio en función de la zona de carga de viento	13 - 29	pza./m ²
	para subestructura de acero en función de la zona de carga de viento	13 - 29	pza./m ²

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Suministro

Embalaje caja

Ficha técnica

Sto-Tornillo fachada

Identificación

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.

Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com