

Ficha técnica

Sto-Parafuso fachada

Parafusos de fixação para painéis de suporte



Característica

Aplicação • para fixação de StoCarrier Aero ou painel de suporte StoCarrier Hydro sobre a subestrutura

Propriedades • material: de aço inox
• acionamento: intervenção Torx TX25
• forma da cabeça: cabeça de contrapeso

Formato • 5,0 x 42 mm (para subestrutura em madeira / placa de suporte de 12 mm)
• 5,0 x 32 mm (para subestrutura em madeira / placa de suporte de 12 mm)
• 5,5 x 24 mm (para subestrutura em alumínio / placa de suporte de 12 mm)
• 5,5 x 27 mm (para subestrutura em alumínio / placa de suporte de 15 mm)
• 5,5 x 32 mm (para subestrutura em alumínio / placa de suporte de 12 e 20 mm)
• 4,8 x 35 mm (para subestrutura em alumínio / placa de suporte de 12 e 20 mm)
• 6,0 x 28 mm (para subconstrução em placa de suporte de aço zincado até 1 mm de espessura/placa de apoio de 12 mm)
• 6,0 x 34 mm (para subconstrução em placa de suporte de aço zincado até 2 mm de espessura/placa de apoio de 12 mm)

Processamento

Consumo	Tipo de aplicação	pelo menos	
	para subconstrução de madeira consoante a gama da carga de vento	13 - 21	un./m ²
	para subconstrução de alumínio consoante a gama da carga de vento	13 - 29	un./m ²
	para subestrutura de aço consoante a gama da carga de vento	13 - 29	un./m ²

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Entrega

Embalagem Caixa

Ficha técnica

Sto-Parafuso fachada

Rotulagem

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória.
Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de, rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.
Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com