

# Ficha técnica

## Sto-Ultra Cleaner

Potente limpiador universal con alcohol con base de terpeno de naranja



### Característica

#### Aplicación

- exterior e interior
- para eliminar los restos de adhesivos y selladores secos y que no se endurecen químicamente, de cintas y láminas adhesivas, de etiquetas y pegatinas
- para eliminar la suciedad de grasas, restos de alquitrán y desgastes de goma
- para limpiar la suciedad persistente respetando la superficie
- aplicable sobre muchas superficies como, por ejemplo, metales recubiertos, sin revestir y pintados, aleaciones de aluminio y acero inoxidable, vidrio, cerámica y plásticos: ABS, PC, PE, PMMA, PP y PVC
- no aplicar sobre poliestireno

#### Propiedades

- gran rendimiento superficial
- elimina los restos de adhesivos
- elimina la espuma de PU fresca
- elimina los restos de selladores
- limpia las superficies de plástico respetándolas
- no es corrosivo para los metales
- apenas se agarra a los soporte

#### Particularidades/Observaciones

- antes de utilizar, comprobar la aptitud del soporte

#### Soporte

#### Requisitos

El soporte debe estar seco. Los sustratos de soporte pueden causar una reacción química y por lo tanto provocar saponificación. Todas las superficies que se han limpiado deben estar secas antes de volverlas a tratar.

#### Preparativos

Limpieza de superficies de aluminio, cinc, cobre, chapas anodizadas y pintadas al polvo así como superficies de plástico de ABS, PC, PE, PMMA, PP y PVC:

Dejar actuar el rociado entre 3 y 5 minutos, limpiar y quitar con un paño o un trapo. Limpiar toda la superficie, ya que de lo contrario podrían producirse decoloraciones.

Atención: si se van a limpiar superficies de plástico viejas, agrisadas y rugosas, se recomienda probar primero sobre una superficie.

Limpieza de hormigón, fábrica de ladrillo visto, azulejos, baldosas y cerámica:

## Ficha técnica

# Sto-Ultra Cleaner

Retirar de inmediato los restos de espuma de PU frescos. Eliminar los restos de los poros y de las juntas rociando el producto de nuevo y utilizando un cepillo.

Eliminación de adhesivos y restos de los mismos:

Dejar actuar el rociado 10 minutos y quitar con un paño.

Repetir el proceso si la suciedad persiste.

Las propuestas de aplicación incluidas no dispensan al operario de realizar una verificación y valoración del soporte bajo su propia responsabilidad.

<b>Aplicación</b>		
<b>Consumo</b>	Tipo de aplicación	Consumo aprox.
	dependiendo del campo de aplicación	
	las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.	
<b>Aplicación</b>	rociar y limpiar	
	Se deben limpiar las superficies contiguas para evitar las decoloraciones.	
<b>Secado, endurecimiento, tiempo de retoque</b>	Se seca físicamente. El tiempo de secado depende del soporte, de la humedad relativa del aire, de la temperatura ambiente y de la ventilación.	
	Preparación de las superficies tras secarse completamente.	
<b>Limpieza de las herramientas</b>	Limpiar los paños de limpieza inmediatamente después de su uso con agua y detergente tensioactivo.	
<b>Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros</b>	no aplicar sobre poliestireno	
	Dejar secar al aire libre los paños usados y eliminarlos posteriormente.	
<b>Suministro</b>		
<b>Embalaje</b>	lata	
<b>Almacenamiento</b>		
<b>Condiciones de</b>	Almacenar en un lugar seco y protegido de heladas. Proteger de la radiación solar	

# Ficha técnica

---

## Sto-Ultra Cleaner

<b>almacenamiento</b>	directa.
<b>Periodo de almacenamiento</b>	Cerradas, se pueden almacenar indefinidamente.

---

### Identificación

<b>Grupo de productos</b>	Producto de limpieza
---------------------------	----------------------

---

<b>Seguridad</b>	¡Observe la ficha de seguridad!
------------------	---------------------------------

---

### Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.  
Riera del Fonollar 13  
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
Teléfono: 093 74 15 972  
info.es@sto.com