

Ficha técnica

Sto-Ultra Cleaner

Potente detergente universal com álcool à base de terpeno de laranja



Característica

Aplicação

- exterior e interior
- para a remoção de resíduos de materiais vedantes e de colas sem endurecimento químico, fitas e películas adesivas, etiquetas e autocolantes
- para a remoção de sujidades com óleo, restos de alcatrão e partículas de borracha
- para uma limpeza cuidadosa de sujidades persistentes
- aplicável em muitas superfícies, como por ex. metais revestidos, não revestidos e pintados, ligas de alumínio e aço inox, vidro, cerâmica e plásticos: ABS, PC, PE, PMMA, PP e PVC
- não aplicar sobre poliestireno

Propriedades

- elevada cobertura de superfície
- remove restos de cola
- remove espuma PU fresca
- remove resíduos de materiais vedantes
- limpa de forma cuidada superfícies de plástico
- não corrosivo contra metais
- praticamente não afecta suportes

Particularidades/Indicações

- antes de utilizar, verificar a adequabilidade do suporte

Base

Requisitos

A sub-base tem de estar seca. Sub-bases húmidas podem levar a uma reacção química e, conseqüentemente, à saponificação. Todas as superfícies limpas têm de estar limpas antes de poderem ser tratadas.

Preparações

Limpeza de superfícies de alumínio, zinco, cobre, chapas anodizadas e com revestimento de pó, bem como superfícies de plástico de ABS, PC, PE, PMMA, PP e PVC:

Borrifar, deixar actuar durante 3 - 5 minutos e limpar com velo ou com um pano. Limpeza em toda a superfície, caso contrário poderão surgir colorações. Atenção: na limpeza de superfícies de plástico antigas, acinzentadas e ásperas, colocar uma superfície de amostragem.

Ficha técnica

Sto-Ultra Cleaner

Limpeza de betão, alvenaria de fachada de tijolo, azulejo e cerâmica:

Remover imediatamente a sujidade resultante de espuma PU fresca. Tratar dos resíduos nos poros e juntas borrifando novamente e com a ajuda de uma escova.

Remoção de autocolantes e dos respectivos resíduos:

Borrifar, deixar actuar durante 10 minutos e remover com velo.

Em caso de sujidade persistente, repetir o processo.

As sugestões de aplicação mencionadas não isentam o trabalhador de um teste e da avaliação da sub-base autónomos.

Processamento		
Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.
	consoante a aplicação	
	os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.	
Aplicação	borrifar e limpar	
	Superfícies adjacentes têm de ser limpas, de forma a evitar colorações.	
Secagem, endurecimento, tempo de revisão	Seca apenas fisicamente. O tempo de secagem está dependente do tipo de base, da humidade relativa do ar, da temperatura ambiente, bem como das condições de ventilação.	
	Processamento das superfícies após secagem completa.	
Limpeza das ferramentas	Depois da utilização, lavar os panos de limpeza imediatamente com água e tensioactivos.	
Indicações, recomendações, especiais, outros	não aplicar sobre poliestireno	
	Deixar secar o velo utilizado aberto e depois eliminar.	
Entrega		
Embalagem	Lata	

Ficha técnica

Sto-Ultra Cleaner

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar num local seco e sem perigo de temperaturas negativas. Proteger da luz solar directa.

Duração de armazenamento Fechadas, podem ser armazenadas por tempo indefinido.

Rotulagem

Grupo de produtos Líquido de limpeza

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com