

Ficha técnica

StoClean Allstar

Limpiador universal acuoso de alta eficacia



Característica

Aplicación

- exterior
- interiores
- aplicable sobre muchos tipos de superficies en fachadas y cubiertas
- para metales cincados, metales revestidos, metales no recubiertos, metales pintados
- para chapa trapezoidal, superficies de aluminio, aleaciones de aluminio, acero inoxidable
- para revocos minerales, revocos orgánicos, pinturas minerales, pinturas orgánicas
- para High Pressure Laminate (HPL), fibrocemento, vidrio, cerámica, plásticos, Alucobond®
- para limpiar la suciedad persistente respetando la superficie

Propiedades

- concentrado de alta efectividad
- gran rendimiento superficial
- biodegradable
- propiedades antiestáticas
- muy buen efecto de profundidad
- limpia de manera cuidadosa
- no es corrosivo para los metales
- disuelve suciedad orgánica e inorgánica de la fachada
- elimina grasa, aceite, cera, carbón, queroseno, hollín, tintes y otras suciedades resistentes
- cumple con las leyes sobre detergentes y productos de limpieza
- adecuado para el sector de la alimentación con homologación del Instituto Fresenius

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Valor pH		11 - 11,4	

Ficha técnica

StoClean Allstar

Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Sustrato de soporte			
Requisitos	Comprobar si el producto es apto para el sustrato de soporte.		
Aplicación			
Temperatura de aplicación	temperaturas del soporte y del aire temperatura mínima: +5 °C		
Proporción de mezcla	StoClean Allstar : agua 1:1 hasta 1:200 La proporción de mezcla depende del tipo y del grado de suciedad del soporte. Los mejores resultados se obtienen, por regla general con una proporción de mezcla de 1:20.		
Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	según el soporte	100 - 200	ml/m²
las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.			
Aplicación			
1. Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar. aplicación: rociado, limpiado, cepillado 2. Dejar que el producto haga efecto. - tiempo de actuación: 5-15 minutos - El tiempo de actuación variará en función del grado de suciedad. 3. Aclarar el producto de la superficie con mucha agua. Herramienta: máquina de limpieza a alta presión, cepillo Nota: - El arranque mecánico con un abrasivo no tejido solamente es necesario con suciedad muy resistente. - Con soportes absorbentes: prehumedecer en caso necesario el soporte. - Crear una superficie de muestra. - Limpiar las superficies contiguas para evitar las decoloraciones.			
Secado, endurecimiento, tiempo de retoque	Dejar secar completamente la superficie. Los siguientes factores influyen en el tiempo de secado antes de los posibles trabajos de acabado:		

Ficha técnica

StoClean Allstar

- Soporte
- humedad del aire relativa
- temperatura del entorno
- corriente del aire

Trabajar la superficie solo cuando esté totalmente seca.

Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.
-------------------------------------	--

Suministro

Tono de color	amarillento
----------------------	-------------

Embalaje	botella de 1 litro, bidón de 5 litros
-----------------	---------------------------------------

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar bien cerrado y en un lugar seco a una temperatura no inferior a +5 °C. Proteger de la radiación solar directa.
--------------------------------------	--

Periodo de almacenamiento	Al menos, 24 meses.
----------------------------------	---------------------

Identificación

Grupo de productos	Producto de limpieza
---------------------------	----------------------

Seguridad	¡Observe la ficha de seguridad! Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.
------------------	--

EUH210	Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
---------------	---

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Ficha técnica

StoClean Allstar

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com