

Ficha técnica

StoClean Allstar

Produto de limpeza universal aquoso altamente eficaz



Característica

Aplicação

- exterior
- interiores
- utilizável em muitas superfícies de fachadas e áreas de telhado
- para metais galvanizados, metais revestidos, metais não revestidos, metais pintados
- para chapas onduladas, áreas em alumínio, ligas de alumínio, aço inox
- para rebocos minerais, rebocos orgânicos, tintas minerais, tintas orgânicas
- para High Pressure Laminate (HPL), fibrocimento, vidro, cerâmica, plásticos, Alucobond ®
- para a limpeza cuidadosa de sujidades persistentes

Propriedades

- concentrado altamente eficaz
- elevada cobertura de superfície
- biodegradável
- propriedades antiestáticas
- efeito de profundidade muito bom
- limpa de forma cuidada
- não corrosivo contra metais
- elimina sujidade orgânica e mineral na fachada
- remove gordura, óleo, cera, carvão, querosene, fuligem, tinta e outra sujidade persistente
- em conformidade com a legislação de produtos de lavagem e a legislação de produtos de limpeza
- adequado para o setor alimentar com homologação do Instituto Fresenius

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Valor pH		11 - 11,4	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Ficha técnica

StoClean Allstar

Requisitos Verificar se o produto é adequado para a base.

Processamento

Temperatura de processamento temperatura da sub-base e do ar
temperatura mínima: +5 °C

Relação de mistura StoClean Allstar: água
1:1 até 1:200

A proporção de mistura depende do tipo e do grau de sujidade da base. Os melhores resultados são geralmente obtidos com uma proporção de mistura de 1:20.

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.	
	consoante a sub-base	100 - 200	ml/m ²

os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

1. Aplicar o produto na área a limpar. aplicação: borrifar, limpar, escovar
2. Deixar o produto atuar.
 - tempo de atuação: 5–15 minutos
 - O tempo de atuação depende do grau de sujidade.
3. Retirar o produto da superfície com muita água. ferramenta: aparelho de limpeza de alta pressão, escova

nota:

- A eliminação mecânica através de velo de polimento é necessária apenas com sujidade muito persistente.
- Em bases absorventes: se necessário, humedecer previamente a base.
- Aplicar uma superfície de teste.
- Limpar as áreas adjacentes para evitar colorações.

Secagem, endurecimento, tempo de revisão

Deixar a superfície secar completamente.
Os seguintes fatores influenciam o tempo de secagem antes de um possível retoque:

- suporte
- humidade relativa do ar
- temperatura ambiente
- circulação de ar

Retorcar a área apenas quando a área estiver completamente seca.

Ficha técnica

StoClean Allstar

Limpeza das ferramentas Lavar com água logo após a utilização.

Entrega

Tom amarelado

Embalagem garrafa de 1 litro, bidão de 5 litros

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar seco, fechado e acima de +5 °C. Proteger da luz solar direta.

Duração de armazenamento Pelo menos, 24 meses.

Rotulagem

Grupo de produtos Líquido de limpeza

Segurança Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com