

Ficha técnica

StoGold Fill

Masilla para juntas en base de dispersión



Características

Utilización

- exterior
 - para el sellado de solapes, juntas, esquinas y transiciones en combinación con StoGuard Malla, así como para el sellado de las cabezas de tornillos de paneles de cerramiento.

Propiedades

- flexible
- impermeabilizante
- no deja pasar el aire

Datos especiales

- espesor máxima de la junta 3,0 mm

Base

Requisitos

La base debe estar seca y limpia, y no debe tener escarcha ni hielo.
Las placas de cerramiento dañadas deben retirarse y reemplazarse.
Las placas de cerramiento deben montarse de forma correcta siguiendo las instrucciones del proveedor.

Preparativos

Probar la viabilidad sobre el recubrimiento existente.

Aplicación

Temperatura de aplicación

Temperatura de aplicación y de la base: +5 °C

Preparación del material

Preparado para su utilización

Rendimiento

Modo de empleo

1 l alcanza para el tratamiento de 2,5-4,0 metros lineales de juntas de placas y grietas

El rendimiento del material depende, entre otros factores, de la aplicación, la base y la consistencia. Los valores de rendimiento indicados solo son orientativos. Si resulta necesario, se determinarán valores de rendimiento más exactos basados en las condiciones del objeto en cuestión.

Secado, endurecimiento y tiempo hasta manipulación

Este producto se seca físicamente mediante evaporación de agua. La humedad ambiental retarda el secado del producto.

El secado final varía dependiendo de la temperatura, la humedad y el estado de la superficie. Unas condiciones desfavorables retardan el secado.

En caso de tiempo desfavorable, se deberían adoptar medidas de protección adecuadas (por ejemplo, protecciones para la lluvia) en las superficies sobre las que se esté trabajando y en las recientes.

Con una temperatura ambiente y de la base de +20 ° y una humedad relativa del 65 %: se puede tocar y realizar trabajos sobre ella tras 4 horas.

Aplicación

Aplicar únicamente en superficies uniformes, limpias, secas y que no tengan escarcha ni hielo.

Ficha técnica

StoGold Fill

Colocar una malla de 100 mm de anchura sobre la junta de las placas y una malla de 150 mm de anchura en las grietas y en las esquinas tanto interiores como exteriores. Aplicar inmediatamente StoGold Fill con una llana.

Para conseguir la impermeabilidad, aplicar StoGold Coat sobre el revestimiento y sobre StoGold Fill. Consulte la ficha técnica de StoGold Coat.

Limpieza de utensilios	Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización.
Suministro	
Color	Amarillo
Envase	Cubo
Almacenamiento	
Condiciones	Se guarda bien cerrado y a temperaturas superiores a 0 °C.
Tiempo de conservación	Se garantiza una calidad óptima en el envase original hasta la expiración del tiempo máximo de conservación. Dicho tiempo puede deducirse a partir del número de lote que aparece en el envase. El número de lote significa: Cifra 1 = cifra final del año, cifras 2 + 3 = semana Ejemplo: 5450013223 – se garantiza el almacenamiento hasta la semana 45 del año 2015
Etiquetado	
Grupo de productos	Masillas selladoras
Seguridad	Consultar la ficha de datos de seguridad. Tenga en cuenta la información relacionada con la manipulación del producto, el almacenamiento y la gestión de desechos.
Información específica	

La información y los datos de esta ficha técnica tienen el propósito de garantizar el ámbito de aplicación al que está destinado este producto, así como su adecuación a dicho ámbito y están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales. Sin embargo, esto no libera al usuario de su propia responsabilidad a la hora de determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.

Los usos que no se mencionen de forma inequívoca en la presente ficha técnica, solo se podrán llevar a cabo tras consultar su viabilidad. Si no se cuenta con la autorización, el usuario actuará bajo su propia responsabilidad. Esto se aplica especialmente a los casos en los que este producto se combina con otros productos.

En el momento en el que se publique una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores dejarán de tener validez.

Sto Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Teléfono: 93 741 5972
Fax: 937415974
info.es@sto.com
www.sto.es